




FUTAMURA Machines & Tools



- ▶ Rolling Centers ◀
- ▶ Work-driving Centers ◀
- ▶ Bevel Rolling Centers ◀
- ▶ Lathe Centers ◀

まえがき

近年 工作機械等の急速な進歩にともない、加工技術・作業方法の改善、作業能率の向上が要求されています。

弊社は1946年の創業以来、工作用機器工具の専門メーカーとして、最新の設備・技術を導入し、常に品質の向上に努めてまいりました。

弊社製品はワシ印、イーグルスターブランドでご好評を得ていますが、ユーザー様からの要求に応えるべく、これまでに培ってきたノウハウを駆使し品質管理はもちろんのこと、すべての製品について厳重な検査を行い最良の製品をお届けする所存です。

今後とも、より一層のご支援をお願いいたします。



二村機器株式会社

Introduction

As machine tools, etc. have been advanced rapidly in recent years, we are required to improve our processing technologies and methods and streamline our processes.

Since the startup of our business in 1946, our company has been striving to improve product quality by adopting the cutting-edge equipment and technologies as a maker specializing in machines and tools.

Our products have an eagle mark logo representing the Eagle Stars brand, and are highly evaluated by clients. To meet the needs of users, we will continue quality control by utilizing the know-how we have nurtured so far and rigorously inspect all products to deliver the best products to the users.

We would appreciate your continued support.

FUTAMURA MACHINES & TOOLS CO., LTD.



目次

Table of Contents

ローリングセンター Rolling Centers	3-22
・許容荷重表 Allowable load table	3-4
・選定表 Selection chart	5-6
・NC70	7-8
・NCF-N(抜きナット付 With a detaching nut)	9-10
・NCF	11-12
・JRC	13-14
・SR(スライド Slide)	15
・HB(重量型 Heavy type)	16
・100シール付 100 with a seal	17
・100	18
・RST	19
・RST超硬付 RST with a carbide tip	20
・コレットチャック付 With a collet chuck (受注製作品 Made-to-order products)	21
・特殊品例(特殊センター形状) Custom-made products and their examples	22
ワークドライビングセンター Work-driving Centers	23-32
・特長 Characteristics	23
・HD	24-25
・HD(特殊形状センター軸 Specially shaped center shaft)	26
・フランジタイプ Flange type (受注製作品 Made-to-order products)	26
・BD	27-28
・DK(爪固定 Jaw fixation)	29-30
・アダプター Adapter	31
・替爪 Spare jaws	32
傘型回転センター Bevel Rolling Centers	33-36
・許容荷重表 Allowable load table	33
・選定表 Selection chart	33
・BRC(抜きナット付心押し台に使用不可 Cannot be used for a tailstock with a detaching nut)	34
・BRF(抜きナット付に変更可能 Possible to change to one with a detaching nut)	35-36
レースセンター Lathe Centers	37-40
・選定表 Selection chart	37
・超硬付 With a carbide tip	38
・抜きナット付 / 超硬付 With a carbide tip and a detaching nut	39
・超硬付ハーフセンター With a carbide tip and Half Center (受注製作品 Made-to-order products)	40
よくある問い合わせ Q&A Frequently Asked Questions Q&A	41-42
製品のご使用について(安全上のご注意) Regarding the use of products (Precautions for safety)	43-44
センタ穴 日本工業規格 Japanese Industrial Standards for center holes	45

許容荷重表 Allowable load table

ローリングセンター Rolling Centers

型 式 Model	型 番 Model No.	回転数 min ⁻¹ Revolutions per minute	許容荷重(kgf) Allowable load	100	250	500	750	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	5000	6000	7000
NC70	No.3A・B 共通 No. 3 A and B	ラジアル スラスト Thrust		*256	*256	*256	242	220	192	175	162	153	145	139	129	121	115
	No.4 A	ラジアル スラスト Thrust		*541	511	405	354	322	281	255	237	223	212	203	188	177	168
	No.4 B	ラジアル スラスト Thrust		*657	532	421	368	335	292	265	247	232	221	211	196	184	175
	No.5 A	ラジアル スラスト Thrust		*846	736	583	510	464	405	367	341	321	305	292	271	255	242
	No.5 B	ラジアル スラスト Thrust		*919	748	593	518	471	411	373	347	327	310	297	275	259	246
	No.5 C	ラジアル スラスト Thrust		*1218	898	712	622	566	494	448	416	392	373	357	330	311	295
NCF-N	No.3 A	ラジアル スラスト Thrust		*217	*217	*217	*217	*217	*217	216	201	189	179	172	159	154	(注1)
	No.3 B	ラジアル スラスト Thrust		*997	735	582	509	463	404	367	341	321	305	292	270	262	(注1)
	No.4 A	ラジアル スラスト Thrust		*256	*256	*256	*256	*256	240	218	202	190	181	173	160	155	(注1)
	No.4 B	ラジアル スラスト Thrust		1005	741	587	513	467	407	370	344	323	307	294	273	264	(注1)
	No.4 C	ラジアル スラスト Thrust		*217	*217	*217	*217	*217	*217	*217	*217	*217	*217	*217	215	208	(注1)
	No.5 A	ラジアル スラスト Thrust		*360	*360	*360	*360	*360	325	295	274	258	245	235	217	211	(注1)
NCF	No.5 B	ラジアル スラスト Thrust		1362	1005	796	696	633	552	501	466	438	417	399	370	358	(注1)
	No.5 C	ラジアル スラスト Thrust		*319	*319	*319	*319	*319	*319	293	272	256	243	233	216	209	(注1)
	No.5 A	ラジアル スラスト Thrust		1351	996	790	690	628	548	497	462	435	413	396	367	355	(注1)
	No.5 B	ラジアル スラスト Thrust		*305	*305	*305	*305	*305	*305	*305	*305	*305	*305	*305	288	274	(注1)
	No.5 C	ラジアル スラスト Thrust		1520	1121	888	776	706	616	559	520	489	465	445	412	399	(注1)
	No.5 D	ラジアル スラスト Thrust		*650	*650	527	460	419	366	332	308	290	276	264	245	237	(注1)
NCF	No.5 E	ラジアル スラスト Thrust		1532	1130	896	783	712	621	564	524	493	469	449	416	402	(注1)
	No.5 F	ラジアル スラスト Thrust		*319	*319	*319	*319	*319	*319	*319	*319	*319	*319	*319	306	288	(注1)
	No.3 A	ラジアル スラスト Thrust		1520	1121	888	776	706	616	559	520	489	465	445	412	399	(注1)
	No.3 B	ラジアル スラスト Thrust		*217	*217	*217	*217	*217	*217	*217	*217	*217	*217	*217	*217	*217	(注2)
	No.4 A	ラジアル スラスト Thrust		640	472	374	327	298	260	236	219	206	196	188	180	180	(注2)
	No.4 B	ラジアル スラスト Thrust		*256	*256	*256	242	220	192	175	162	153	145	139	133	133	(注2)
NCF	No.4 C	ラジアル スラスト Thrust		640	472	374	327	298	260	236	219	206	196	188	180	180	(注2)
	No.5 A	ラジアル スラスト Thrust		*217	*217	*217	*217	*217	*217	*217	*217	*217	*217	*217	*217	*217	(注3)
	No.5 B	ラジアル スラスト Thrust		833	615	487	426	387	338	307	285	268	255	244			(注3)
	No.5 C	ラジアル スラスト Thrust		*360	*360	*360	333	303	264	240	223	210	199	191			(注3)
	No.5 D	ラジアル スラスト Thrust		833	615	487	426	387	338	307	285	268	255	244			(注3)
	No.5 E	ラジアル スラスト Thrust		*319	*319	*319	*319	295	258	234	217	205	194	186			(注3)
NCF	No.5 F	ラジアル スラスト Thrust		833	615	487	426	387	338	307	285	268	255	244			(注3)
	No.3 A	ラジアル スラスト Thrust		*305	*305	*305	*305	*305	*305	*305	*305	*305	*305	*305	278	258	(注3)
	No.3 B	ラジアル スラスト Thrust		1041	767	608	532	484	422	383	356	335	318	309	309	309	(注3)
	No.4 A	ラジアル スラスト Thrust		*650	569	451	394	359	313	284	264	248	236	229	229	229	(注3)
	No.4 B	ラジアル スラスト Thrust		1041	767	608	532	484	422	383	356	335	318	309	309	309	(注3)
	No.4 C	ラジアル スラスト Thrust		*318	*318	*318	*318	*318	306	278	258	243	231	224	224	224	(注3)
NCF	No.5 A	ラジアル スラスト Thrust		1041	767	608	532	484	422	383	356	335	318	309	309	309	(注3)
	No.5 B	ラジアル スラスト Thrust		*210	*210	*210	*210	*210	*210	*210	*210	*210	*210	*210	*210	*210	(注3)
	No.5 C	ラジアル スラスト Thrust		1041	767	608	532	484	422	383	356	335	318	309	309	309	(注3)
	No.5 D	ラジアル スラスト Thrust		*546	*546	433	378	344	300	272	253	238	226	220	220	220	(注3)
	No.5 E	ラジアル スラスト Thrust		1041	767	608	532	484	422	383	356	335	318	309	309	309	(注3)
	No.5 F	ラジアル スラスト Thrust		1041	767	608	532	484	422	383	356	335	318	309	309	309	(注3)

(軸受寿命を2000時間と仮定した場合) ※は最大許容量(センター軸)を示す

注1) は回転数5500min⁻¹ 注2) は回転数4500min⁻¹ 注3) は回転数3800min⁻¹

(Under the assumption that bearing lifetime is 2,000 hours) * represents the maximum allowable load (the center shaft).


Note 1: 5,500 revolutions per minute Note 2: 4,500 revolutions per minute Note 3: 3,800 revolutions per minute

○1kgf=9.8N


型 式 Model	型 番 Model No.	回転数 min ⁻¹ Revolutions per minute	許容荷重(kgf) Allowable load	100	250	500	750	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	5000	6000	7000
JRC	No.4 A	ラジアル スラスト Thrust		*217	*217	*217	*217	*217	*217	*217	*217	*217	*217	*217	*217	*217	*217
	No.4 B	ラジアル スラスト Thrust		*401	*401	*401	383	351	311	285	267	252					
	No.4 C	ラジアル スラスト Thrust		*313	*313	*313	*313	*313	292	268	250	237					
	No.5 B	ラジアル スラスト Thrust		*694	602	490	434	397	352	323	302	286					
	No.5 E	ラジアル スラスト Thrust		*210	*210	*210	*210	*210	*210	*210	*210	*210	*210	*210	*210	*210	*210
	No.5 F	ラジアル スラスト Thrust		*566	*566	466	413	378	335	308	288	272					
100 シール 100 with a seal	No.102A	ラジアル スラスト Thrust		*52	*52	*52	*52	*52	*52	*52	*52	*52	*52	*52	*52	*52	*52
	No.103A	ラジアル スラスト Thrust		*195	*195	177	157	144	128	117	110						
	No.103B	ラジアル スラスト Thrust		*195	*195	177	157	144	128	117	110						
	No.103-17A	ラジアル スラスト Thrust		*160	*160	*160	147	135	119	110	103						
	No.104A	ラジアル スラスト Thrust		*310	*310	*310	282	258	229	210	197						
	No.104B	ラジアル スラスト Thrust		*310	*310	*310	282	258	229	210	197						
100	No.104-17A	ラジアル スラスト Thrust		*220	*220	*220	*220	*220	212	195	182						
	No.105	ラジアル スラスト Thrust		715	543	441	391	358	317	291							
	No.102A	ラジアル スラスト Thrust		*70	*70	*70	*70	*70	*70	*70	67	64	61				
	No.103A	ラジアル スラスト Thrust		*260	237	193	171	156	139	127	119	112					
	No.103B	ラジアル スラスト Thrust		*245	233	190	168	154	136	125	117	111					
	No.103-17A	ラジアル スラスト Thrust		*180	*180	172	152	140	124	114	106	101					
RST	No.104A	ラジアル スラスト Thrust		*350	*350	329	291	266	236	217	203	192					
	No.104B	ラジアル スラスト Thrust		*335	*335	324	287	263	233	214	200	189					
	No.104-17A	ラジアル スラスト Thrust		*220	*220	*220	*220	*220	216	199	186	176					
	No.105	ラジアル スラスト Thrust		739	561	456	404	370	328	301	281						
	No.2	ラジアル スラスト Thrust		117	114	90	79	72	63	57	53	50	47				
	No.3	ラジアル スラスト Thrust		*220	*220	*220	*220	*220	*220	*220	*220	*220	*220	*220	*220	*220	*220
RST	No.4	ラジアル スラスト Thrust		*420	*420	*420	*420	393	348	320	299						
	No.5	ラジアル スラスト Thrust		*640	*640	*640	*640	*640	590	542	507						
	No.6	ラジアル スラスト Thrust		*1300	*1300	*1300	1215	1113	986								
	No.7	ラジアル スラスト Thrust		2074	1530	1212	1060	964	841								
	No.8	ラジアル スラスト Thrust															
	No.9	ラジアル スラスト Thrust															

選定表 Selection chart


ローリングセンター Rolling Centers



ローリングセンター 名称 Rolling centers Part name



ローリングセンター 先端形状例 Rolling Centers Tiplist



ローリングセンター 選定及び性能表 Rolling center model with features

特長 Features	型 式 Model	掲載頁 Page	M.T.							シール方式 *1 Seal type	抜きナット Detaching nut	センター振れ精度 (最大) *3 Center runout precision(max)	用途別 *4 Purposes	製品特長 Features
			1	2	3	4	5	6	7					
超高速回転 Ultra high rotation	NC70	7-8	○	○	○					a*c		A	L・M・N	超高速回転(7000min ⁻¹) 高ラジアル剛性 高精度 Maximum rotation 7000min ⁻¹ . High radial rigidity. High precision.
高推力 High thrust	NCF-N	9-10	○	○	○					a*c	○	A	L・M・N	高速回転(5000min ⁻¹) 高推力 高ラジアル剛性 高精度 Maximum rotation 5500min ⁻¹ . High thrust, high radial rigidity. High precision.
高速回転 High-speed rotation	NCF	11-12	○	○	○					a*c		A	L・M・N	高速回転(No.3=4500min ⁻¹) 高精度 Maximum rotation No.3=4500min ⁻¹ . High precision.
高速回転 High-speed rotation	JRC	13-14			○	○				b	○ *2	B	L・M	スムーズな低トルクと剛性を両立 Realization of both low torque and rigidity.
小物切削 Small workpieces	100	17-18	○	○	○	○				c		B	L・M	本体径が小さい The body is small.
伸び・変形 Elongation	SR	15			○	○	○			b		C	L・M	加工熱による加工物の伸びを吸収する Absorbing the elongation of the workpiece generated by the processing heat.
大径・中空材 Large and pipe-shaped	BRC	34		○				○		b		B・C	L・M	大径ワーク・パイプ状・リング状・薄物加工向き It is for the process of large-diameter, hollow and thin workpiece.
大径・中空材 Large and pipe-shaped	BRF	35-36		○	○	○				b	○ *2	B	L・M	大径ワーク・パイプ状・リング状・薄物加工向き 抜きナット芯押し台対応 It is for the process of large-diameter, hollow and thin workpiece. BRF is compatible with tailstocks with detaching nuts.
断続切削 Intermittent cutting	RST	19-20	○	○	○	○	○	○	○	b		B *5	L・M	高ラジアル剛性 重切削 High radial rigidity. Excellent performance in heavy cutting.
重量物加工 Heavy workpiece	HB	16				○	○	○		b		C *6	L・M	高ラジアル剛性 重切削 本体径が大きい High radial rigidity. The body is large. Excellent performance in heavy workpiece.

■センターの振れ精度は60°部(75°、90°)
The runout precision is measured at 60 degrees part.
(75 degrees and 90 degrees).

■ドライ加工にてシール付を使用された場合はシール部より発熱の恐れがあります。
Notice that the seals of rolling centers may heat during dry machining.

■許容荷重表P.3~4も合わせてご選定ください。
See P.3-4 for more details on the allowable load.

*1 シール方式 Seal type

- a: ラビリンズ機構 Labyrinth mechanism
- b: オイルシール Oil seal
- c: Vシール V seal

※NC70, NCF-N, NCFのVシール(*c)はオプション仕様になります
※The V seals for NC70, NCF-N and NCF (*c) are optional.

*2 抜きナット Detaching nuts

JRC, BRFの抜きナットはオプションです。
The Detaching nuts for JRC and BRF are optional.

*3 センター振れ精度(最大) Center runout precision (max)

- A: TIR 0.003
- B: TIR 0.005
- C: TIR 0.01
- ※5: RST6=TIR 0.007, RST7=TIR 0.01
- ※6: HB5=TIR 0.007


*4 用途(機械)別 Purposes of use

- L: 旋盤・NC旋盤・マシニング General-purpose lathe, NC lathe, Machining.
- M: 複合機 Multi-tasking machines.
- N: 研削・転造盤・測定器 Grinders, Rolling machine, Measuring device.

注: 機種選定の際は、各製品毎の主要仕様表をご確認ください。
詳しくはお問合せください。

Note: When placing an order, see the main specs table for each product.
Please contact us.

モールステーパ(M.T.)標準寸法表 Standard size table for Morse Tapers (M.T.)




M.T. No.	φD	テーパ比 Taper ratio	片側角度 One-side angle
No.1	φ12.065	0.049882	1°25'43"
No.2	φ17.780	0.049951	1°25'50"
No.3	φ23.825	0.050196	1°26'16"
No.4	φ31.267	0.051938	1°29'15"
No.5	φ44.399	0.052626	1°30'26"
No.6	φ63.348	0.052138	1°29'36"
No.7	φ83.058	0.051990	1°29'22"


NC70

ローリングセンター Rolling Centers

A型 Type A



B型 Type B



● 主要仕様 Main specs

単位 unit: mm

コードNo. Code No.	超硬径 Carbide diameter	M.T.	タイプ Type	A	B	B1	C	C1	D	E	L	センターの振れ (最大) Center runout (max)	重量 (kg) Weight
NC73-021	10	No.3	A	53	22	15	85	(5)	54.5	32.5	172	TIR0.003	1.2
NC73-002	-		B										
NC74-021	10	No.4	A	70	30	16	108	(5.3)	68.5	50	226.5		2.6
NC74-002	-		B							40	216.5		
NC75-021	14	No.5	A	82	36	20	136	(6.3)	75	55	266	TIR0.003	4.4
NC75-002	-		B							50	261		

● 寸法は設計変更により変わることがあります。

重量: 製品の重量は梱包された製品の重量であり、製品単体での重量ではありません。

Dimensions are subject to change due to design modifications.

Weight: Product weight is the weight of the packaged product, not the weight of the product alone.

● 特長 Characteristics

■ 超高速回転 (7000min⁻¹) 高精度 (TIR 0.003) を主眼として設計されています。

■ 超高速回転による摩耗、摩擦にも耐えるよう先端部に超硬チップを付けてあります。(A型)

■ 本製品の内部には組み合わせアンギュラベアリング (3列)、ニードルベアリングの2種類のベアリングを使用し、剛性に耐えるよう細心の設計、組立をされています。

■ 切削油使用の場合の防浸対策には独自のラビリンス機構 (非接触) を採用した事により摩耗、摩擦、動力損失がなく本機の温度上昇が少なくなり精度、寿命時間の信頼性を高めました。

■ We design NC70 to achieve ultrahigh rotation (7,000 revolutions per minute) and high precision (TIR:0.003)

■ A carbide tip attached to the tip part can withstand abrasion and friction generated by ultra-high rotation. (Type A)

■ We incorporate three-rows angular bearings and a needle bearing inside NC70 to enhance the rigidity.

■ We adopt an original (non-contact) labyrinth mechanism to prevent the invasion of cutting oil. This labyrinth mechanism enhances the precision and extends the lifespan because this mechanism reduce abrasion, friction, power loss and avoid a rise in temperature of this machine.

◆ 研削盤又は1000min⁻¹以下でご使用の場合にはVシール仕様になります。
オプションでの対応になりますので、ご指示ください。◆ 取付機械や研削盤によっては、テーパ基準の位置がテーパ穴の奥になっている場合があります。この場合は、C1寸法を長くした特殊本体仕様になりますのでご指示下さい。
納期、価格についてはご指定のルートよりお見積もりさせていただきます。◆ The V seal is necessary if you use NC70 for a grinding machine or use NC70 at the rotation speed 1000 min⁻¹ or less.
As necessary, please contact us.

◆ For some machines you use or grinding machines, the standard taper position is deep inside the taper hole. In this case, the special specs with C1 being longer need to be applied.


Please contact us, and we will estimate the turnaround time and price for the product based on a route you have specified.

NCF-N


〈抜きナット付〉 With a detaching nut

ローリングセンター Rolling Centers


A型 Type A



B型 Type B



C型 Type C



● 主要仕様 Main specs

単位 unit: mm

コードNo. Code No.	焼入鋼 Hardened steel	超硬付 / 超硬径 With a carbide tip Carbide tip diameter	M.T. タイプ Type	A	A1	B	B1	C	C1	D	D1	E	e	L	センターの振れ (最大) Center runout (max)	重量 (kg) Weight
NCF3-401	NCF3-421	10	No.3	A	53	62	22	12	82	(1.5)	55.5	42.5	36	20	173.5	1.3
NCF3-402	NCF3-422	10	B										32.5	-	170	
NCF4-401	NCF4-421	10	A					12					43	20	211.5	
NCF4-402	NCF4-422	14	No.4	B	62	72	27	-	104.5	(1.8)	64	49.5	37.5	-	206	2.2
NCF4-403	NCF4-423	8	C					8					42	30	210.5	
NCF5-401	NCF5-421	10	A					14					46	22	246.5	
NCF5-402	NCF5-422	18	No.5	B	68	82	30	-	132	(2.3)	68.5	52.5	41	-	241.5	3.4
NCF5-403	NCF5-423	8	C					8					46	30	246.5	

● 寸法は設計変更により変わることがあります。
重量: 製品の重量は梱包された製品の重量であり、製品単体での重量ではありません。
Dimensions are subject to change due to design modifications.
Weight: Product weight is the weight of the packaged product, not the weight of the product alone.

■ 本製品の取り外しに使用する引掛けスパナはNo.3=「58~65用」、No.4=「70~75用」、No.5=「80~85用」です。
Hook spanner wrenches used for detaching this product are No. 3 for 58-65, No. 4 for 70-75 and No. 5 for 80-85.

● 特長 Characteristics

- 最高回転数 5500min⁻¹
- 本体後部に抜きナットを装備し、芯押し台の前端からの取り外しを可能にしております。
- 本製品の内部には組み合わせアンギュラベアリング(3列)、ニードルベアリングを使用しており回転トルクがスムーズです。
- A型、C型は細物タイプでネジ切り、端面加工に最適です。
- 切削油使用の場合の防浸対策にはラビリンス機構(非接触)を採用しています。
- スラスト荷重に対して耐えるよう設計しているため、ワークドライビングセンターのご利用時には特におすすめいたします。

- Maximum rotation rate: 5,500 revolutions per minute
- A detaching nut attached to the rear part of the body enables this product to remove from the front part of the tailstock.
- We incorporate three rows angular bearings and a needle bearing inside NCF-N to make the rotary torque smooth.
- Types A and C are thin types, and suited for thread cutting and end face processing.
- We adopt a (non-contact) labyrinth mechanism, to prevent the invasion of cutting oil.
- We recommend you use NCF-N and our work-driving center because we desing NCF-N to tolerate thrust load.

- ◆ 研削盤又は1000min⁻¹以下でご使用の場合にはVシール仕様になります。
オプションでの対応になりますので、ご指示ください。
- ◆ 取付機械や研削盤によっては、テーパ基準の位置がテーパ穴の奥になっている場合があります。この場合は、C1寸法を長くした特殊本体仕様になりますのでご指示ください。
納期、価格についてはご指定のルートより見積もりさせていただきます。

- ◆ The V seal is necessary if you use NCF-N for a grinding machine or use NCF-N at the rotation speed 1000 min⁻¹ or less.
As necessary, please contact us.
- ◆ For some machines you use or grinding machines, the standard taper position is deep inside the taper hole. In this case, the special specs with C1 being longer need to be applied.
- ◆ Please contact us, and we will estimate the turnaround time and price for the product based on a route you have specified.


● ご使用について Regarding use

- 構造上、センター軸に対して無負荷の場合センター軸が0.5mm程度前後します。使用時には推力をかけてご使用ください。
If there is no load onto the center shaft, the center shaft moves up to 0.5 mm. Please apply thrust at the time of use.


NCF

ローリングセンター Rolling Centers


A型 Type A




B型 Type B




C型 Type C



E型 Type E



F型 Type F



● 主要仕様 Main specs

単位 unit: mm

コードNo. Code No.	焼入鋼 Hardened steel	超硬付 / 超硬径 With a carbide tip diameter	M.T. タイプ Type	A	B	B1	C	C1	D	E	e	L	センターの振れ (最大) Center runout (max)	重量 (kg) Weight
NCF3-001	NCF3-021	10	No.3	A	53	22	12	85	(4.5)	52.5	36	20	173.5	1.2
NCF3-002	NCF3-022	10	B				-			32.5	-	170		
NCF4-001	NCF4-021	10	A				12			43	20	211.5		
NCF4-002	NCF4-022	14	No.4	B	62	27	-	108	(5.3)	60.5	37.5	-	206	1.9
NCF4-003	NCF4-023	8	C				8			42	30	210.5		
NCF5-001	NCF5-021	10	A				14			46	22	246.5		
NCF5-002	NCF5-022	18	B				-			41	-	241.5		
NCF5-003	NCF5-023	8	No.5	C	68	30	8	136	(6.3)	64.5	46	30	246.5	3.1
NCF5-004	NCF5-024	10	E				13			60	25	260.5		
NCF5-005	NCF5-025	10	F				15			50	-	250.5		

● 寸法は設計変更により変わることがあります。

重量: 製品の重量は梱包された製品の重量であり、製品単体での重量ではありません。

Dimensions are subject to change due to design modifications.

Weight: Product weight is the weight of the packaged product, not the weight of the product alone.

● 特長 Characteristics

■ 最高回転数 (min⁻¹) No.3=4500/No.4=4000/No.5=3800

■ 本製品にはアンギュラベアリング(2列)、スラストベアリング、ニードルベアリングを使用しており、回転トルクがスムーズです。

■ A型、C型、E型は細物タイプでネジ切り、端面加工に最適です。

■ 切削油使用の場合の防浸対策にはラビリンス機構(非接触)を採用しています。

■ Maximum rotation rate is 4,500 revolutions per minute for No. 3, 4,000 revolutions per minute for No. 4 and 3,800 revolutions per minute for No. 5.

■ We incorporate two-rows of angular bearings, a thrust bearings and a needle bearing inside NCF to make the rotary torque smooth.

■ Types A, C and E are thin types, and suited for thread cutting and end face processing.

■ We adopt a (non-contact) labyrinth mechanism to prevent the invasion of cutting oil.

◆ 研削盤又は1000min⁻¹以下でご使用の場合にはVシール仕様になります。
オプションでの対応になりますので、ご指示ください。◆ 取付機械や研削盤によっては、テーパ基準の位置がテーパ穴の奥になっている場合があります。この場合は、C1寸法を長くした特殊本体仕様になりますのでご指示ください。
納期、価格についてはご指定のルートより見積もりさせていただきます。◆ The V seal is necessary if you use NCF for a grinding machine or use NCF at the rotation speed 1000 min⁻¹ or less.
As necessary, please contact us.


◆ For some machines you use or grinding machines, the standard taper position is deep inside the taper hole. In this case, the special specs with C1 being longer need to be applied.

Please contact us, and we will estimate the turnaround time and price for the product based on a route you have specified.


JRC

ローリングセンター Rolling Centers


A型 Type A




B型 Type B




C型 Type C



E型 Type E



F型 Type F



● 主要仕様 Main specs

単位 unit: mm

コードNo. Code No.	焼入鋼 Hardened steel	超硬付 / 超硬径 With a carbide tip diameter	M.T. タイプ Type	A	A1	B	B1	C	C1	D	E	e	L	センターの振れ (最大) Center runout (max)	重量 (kg) Weight
JRC4-001	JRC4-021	10	A				12				43	20	208	TIR0.005	1.7
JRC4-002	JRC4-022	14	No.4 B	57	58	25		108	(5.3)	57	35		200		
JRC4-003	JRC4-023	8	C				8				46	30	211		
JRC5-002	JRC5-022	18	B								40		237		
JRC5-004	JRC5-024	10	No.5 E	63	64	30	13	138	(6.3)	59	60	25	257		
JRC5-005	JRC5-025	10	F				15				50		247		

● 寸法は設計変更により変わることがあります。

重量: 製品の重量は梱包された製品の重量であり、製品単体での重量ではありません。

Dimensions are subject to change due to design modifications.

Weight: Product weight is the weight of the packaged product, not the weight of the product alone.

● 特長 Characteristics

■ 最高回転数 3000min⁻¹

■ テーパーローラベアリング仕様で、スムーズな低トルク設計

■ 本体はコンパクトで使いやすい回転領域(500min⁻¹~3000min⁻¹)

■ シールを標準搭載

■ M.T.No.4、M.T.No.5それぞれに細物仕様を設定

■ オプションにて抜きナット装着可能

■ Maximum rotation rate: 3,000 revolutions per minute.

■ We incorporate a tapered roller bearing inside JRC for smooth and low torque.

■ Compact body, and easy-to-use rotation range: 500 to 3,000 revolutions per minute

■ A seal is attached as standard.

■ Specs for thin types are available for M. T. No. 4 and M. T. No. 5.

■ Detaching nuts are optional.

● 抜きナット(オプション)

Detaching nuts (optional)

コードNo. Code No.	重量 (kg) Weight	取り外し用 引っ掛けスパナ Hook spanner wrench for removal
JRC8-400 JRC No.4用抜きナット Detaching nuts for JRC No. 4	0.2	58~65 用 For 58-65
JRC8-500 JRC No.5用抜きナット Detaching nuts for JRC No. 5	0.2	68~75 用 For 68-75

※引っ掛けスパナは別途ご購入ください。

重量: 製品の重量は梱包された製品の重量であり、製品単体での重量ではありません。

*Please buy a hook spanner wrench by yourself.

Weight: Product weight is the weight of the packaged product, not the weight of the product alone.

● 抜きナット(オプション)装着時の寸法

Dimensions when a detaching nut (optional) is attached


単位 unit: mm

M.T. No	タイプ Type	A1	C	C1	D	N
No.4	A/B/C	62	105	(2.3)	60	13
No.5	B/E/F	69	134	(2.3)	63	15

※他の寸法はJRCの主要仕様と同じです。寸法図にてご確認ください。

*Other dimensions are the same as the main specs on page 14.


Please check the dimensional drawing



SR

〈スライド〉 Slide

ローリングセンター Rolling Centers



主要仕様 Main specs

コードNo. Code No.	ドライ加工 Dry machining	シール付 With a seal	M.T.	A	B	C	C1	D	E	e(MAX)	L	センターの振れ (最大) Center runout (max)	重量 (kg) Weight
RSR3-001	RSR3-301	No.3	37	20	86	(5)	44	24	3	154			0.7
RSR4-001	RSR4-301	No.4	42	※24	108.5	(5.3)	50	28.5	3	187	TIR 0.010		1.1
RSR5-001	RSR5-301	No.5	64	35	138	(6.3)	69	43	4	250			3.2

- 寸法は設計変更により変わることがあります。
- 重量: 製品の重量は梱包された製品の重量であり、製品単体での重量ではありません。
- シール付 (RSR4-301) はB寸法20となります。
- 水溶性切削油ご使用の場合はシール付コードNo. でご注文してください。
- シール付はキャップ上部に「S」マークが刻印してあります。

※超硬チップ付きは別注にて製作いたします。
 ※初圧組立時より1mm押し込んだ場合のバネ圧はNo.3で+25kgf、No.4で+50kgf、No.5で+100kgfとなります。
 アルミ・合金・プラスチック材の切削加工にご使用される場合にはバネ圧を低く設定できますのでご指示してください。

Dimensions are subject to change due to design modifications.
 Weight: Product weight is the weight of the packaged product, not the weight of the product alone.
 RSR4-301 (a model with a seal) is 20mm on the base of size B.
 If you use water-soluble cutting oil, please place an order with the code of the model with a seal.
 The "S" mark is incised on the upper part of the cap of a model with a seal.
 *A carbide tip-attached one can be produced if ordered separately.
 *If it is pushed 1mm compared with the time of initial pressure setting, spring pressure is +25 kgf for No. 3, +50 kgf for No. 4 and +100 kgf for No. 5.
 If you use this product for cutting aluminum, alloy and plastic materials, spring pressure can be set to be low. Please contact us.

M.T.	組立初圧 Initial preload	スライドストローク Slide stroke	1mm押し込み時 When pushed in by 1 mm	最高回転数 Maximum RPM
No.3	50 kg	3 mm	+25 kg	3500 min ⁻¹
No.4	100 kg	3 mm	+50 kg	3000 min ⁻¹
No.5	200 kg	4 mm	+100 kg	2500 min ⁻¹

- ◆本製品SR型ローリングセンターは、組付時のスラスト初圧を M.T. No.3=50kg、No.4=100kg、No.5=200kg、に設定されております。
- ◆加工物をセットした時に0.5mm~1mm程度押し込んでご利用ください。

ご注意
 ◇ご使用時、デッドラインまで押し込まれますとSR型の機能が発揮されませんのでご注意ください。
 ◇シール付きの場合、2500回転以上で高温に発熱する恐れがあります。
 (製品規格は常温+50℃まで)

特長 Characteristics

- 最高回転数 (min⁻¹) No.3=3500/No.4=3000/No.5=2500
- 切削中に発生する加工熱による工作物の伸びをセンターに内蔵されている皿バネにより吸収するため、工作物のひずみが無く仕上げ精度がよくなります。
- 工作物の伸びにより発生するスラスト荷重もスライド機構により吸収し、直接ベアリングに荷重がかからないよう設計されております。


- ◆ The SR-type rolling center is set with initial assembly thrust pressures of M.T. No.3=50 kg, No.4=100 kg, and No.5=200 kg.
 - ◆ When mounting the workpiece, press it in approximately 0.5 mm to 1 mm before use.
- Caution
 ◇ When in use, do not press in up to the dead line, as this may prevent the SR-type from functioning properly.
 ◇ For models with seals, temperatures may rise if operated above 2,500min⁻¹.
 (The product specification allows up to ambient + 50°C.)

- Maximum rotation rate is 3,500 revolutions per minute for No. 3, 3,000 revolutions per minute for No. 4 and 2,500 revolutions per minute for No. 5.
- SR prevents the workpiece from straining and enhances the finishing accuracy because the disc spring inside this product can absorb the elongation of the workpiece generated by processing heat during cutting.
- The thrust load generated by the elongation of a workpiece is absorbed by the slide mechanism, so that load will not act on the bearing directly.

HB

〈重量型〉 Heavy type

ローリングセンター Rolling Centers



主要仕様 Main specs

コードNo. Code No.	ドライ加工 Dry machining	シール付 With a seal	M.T.	A	B	B1	C	C1	D	E	L	θ	センターの振れ (最大) Center runout (max)	重量 (kg) Weight
RHB5-001	RHB5-301	No.5	97	45	1.5	136	(6.5)	78	45	259		60°		
RHB5-002	RHB5-302											75°	TIRO.007	5.4
RHB5-003	RHB5-303											90°		
RHB6-001	RHB6-301	No.6	147	63	4	190	(8)	100	60	350		60°		
★RHB6-002	★RHB6-302											75°		20.0
★RHB6-003	★RHB6-303											90°		
★RHB7-001	★RHB7-301	No.7	195	80	5	262	(10)	125	80	467		60°	TIRO.010	
★RHB7-002	★RHB7-302											75°		41.0
★RHB7-003	★RHB7-303											90°		

- 寸法は設計変更により変わることがあります。
- 重量: 製品の重量は梱包された製品の重量であり、製品単体での重量ではありません。
- 寸法は設計変更により変わることがあります。
- 重量: 製品の重量は梱包された製品の重量であり、製品単体での重量ではありません。
- 寸法は設計変更により変わることがあります。
- 重量: 製品の重量は梱包された製品の重量であり、製品単体での重量ではありません。
- ★受注生産品となります。
- ★Made-to-order product

※水溶性切削油ご使用の場合はシール付コードNo. でご注文してください。
 ※シール付はキャップ上部に「S」マークが刻印してあります。
 *If you use water-soluble cutting oil, please place an order with the code of the model with a seal.
 *The "S" mark is incised on the upper part of the cap of a model with a seal.

使用条件表 Operating conditions table

コードNo.	Code No.		最低使用回転数	最高使用回転数	最大加工物重量	◆本製品HB型ローリングセンターは左記の条件にて設計・組立がなされております。条件以外でのご利用はお控えください。 ◆防水シールはバネ入りシールを使用しております。キャップとセンター軸付近で金属音ができる場合もございますが、シールキャップ部の油切れによるもので、キャップとセンター軸の隙間に少量の注油をすることにより解消されます。
ドライ加工	シール付	M.T.	Minimum operating speed	Maximum operating speed	Maximum workpiece weight	
Dry machining	With a seal					
RHB5-001	RHB5-301	No.5	50 min ⁻¹	500 min ⁻¹	2,500 kg(2,450 daN)	
RHB6-001	RHB6-301	No.6	50 min ⁻¹	300 min ⁻¹	5,000 kg(4,900 daN)	
RHB7-001	RHB7-301	No.7	30 min ⁻¹	200 min ⁻¹	9,000 kg(8,820 daN)	

- ◆ The HB-type rolling center is designed and assembled for the above conditions only. Use outside these limits is not permitted.
- ◆ A spring-loaded waterproof seal is used. Metallic noise may occur near the cap and center shaft due to lack of lubrication at the seal cap. Applying a small amount of oil to the gap between the cap and the center shaft will eliminate the noise.

許容荷重表 Allowable load table

型番 Model No.	回転数 min ⁻¹ Revolutions per minute	30	50	100	150	200	250	300	350	400	500	最大加工物重量 Maximum workpiece weight
No.5	ラジアル Radial	※1250	※1250	※1250	※1250	※1250	※1250	※1250	※1250	※1250	1205	2500kg
	スラスト Thrust	2615	2074	1814	1646	1530	1440	1367	1308	1212		
No.6	ラジアル Radial	※2500	※2500	※2500	※2500	※2500	※2500	※2500	※2500	※2500		5000kg
	スラスト Thrust	4566	3621	3166	2874	2670	2513					
No.7	ラジアル Radial	※4500	※4500	※4500	※4500	※4500						9000kg
	スラスト Thrust	7646	6425	5095	4455	4043						

(軸受寿命を2000時間と仮定した場合) ※は最大許容量をめしす(シャंक)
 (Under the assumption that bearing lifetime is 2,000 hours).
 * represents the maximum allowable load (shank)

- 最低使用回転数 No.5・No.6 50min-1 No.7 30min-1
- 1kgf=9.8N
- Minimum number of revolutions: 50 revolutions per minute for No. 5 and No. 6 and 30 revolutions per minute for No. 7
- 1 kgf = 9.8 N

特長 Characteristics


- 標準型より更に重量物に耐えるよう使用ベアリングを大きく本体部外径、センター軸径が太く製作されています。
- 受注製作品 φ80-1/10・φ80-1/20(メトリック)・φ100-1/20(メトリック)も製作できます。

- To support a heavy workpiece compared with the our other products, a larger bearing is used, and the outer diameter of the body and the diameter of the center shaft are larger.
- Made-to-order products: φ80-1/10, φ80-1/20 (metric) and φ100-1/20 (metric) can be produced.


100 シール付 100 with a seal

ローリングセンター Rolling Centers


A型 Type A



B型 Type B



-17A



主要仕様 Main specs

コードNo. Code No.	焼入鋼 Hardened steel	超硬付 / 超硬径 With a carbide tip / Carbide tip diameter	M.T.	タイプ Type	A	B	B1	C	C1	D	E	e	L	センターの振れ (最大) Center runout (max)	重量 (kg) Weight
R102-301	R102-321	6	No.2	A	37	23	10	69	(4)	36.5	27.7	-	133.2	TIR0.005	0.5
R103-301	R103-321	8		A			14								
R103-302	R103-322	10	No.3	B	41	26	-	85.5	(4.5)	42	31	-	158.5		
R103-317	R103-327	10		17A			12				40	20	167.5		
R104-301	R104-321	10		A			18				33	-	193.5		
R104-302	R104-322	14	No.4	B	45	30	-	108.5	(5.3)	52			193.5	1.2	
R104-317	R104-327	10		17A			12				45.5	20	206		
R105-302	R105-322	18	No.5	B	65	42	-	138	(6.3)	65.9	47.6	-	251.5		

寸法は設計変更により変わることがあります。

重量: 製品の重量は梱包された製品の重量であり、製品単体での重量ではありません。

Dimensions are subject to change due to design modifications.

Weight: Product weight is the weight of the packaged product, not the weight of the product alone.

特長 Characteristics

- 小物切削最適品、-17Aは細物タイプでネジ切り、端面加工に最適です。
- 本製品にはニードルベアリング2ヶ、スラストベアリングを使用し、本体径を小さく設計されております。
- Vシールを採用しており、切削油をご使用の場合最適です。

ご使用について Regarding use

- 構造上、センター軸に対して無負荷の場合センター軸が0.5mm程度前後します。
- 使用時には推力をかけてご使用ください。
- ご使用時には必ずドレン孔(水抜き)を下向きに取り付けてご使用ください。


- 100 with a seal is suited for cutting small workpieces. -17A is suited for thread cutting and end face processing because that tip is thin.
- We incorporate two needle bearings and a thrust bearing inside 100 with a seal. The body diameter is small.
- A V seal is adopted. This is optimal when using cutting oil.

- If there is no load onto the center shaft, the center shaft moves up to 0.5 mm. Please apply thrust at the time of use.
- Please ensure that the drain hole (water drainage) faces downward at the time of use.


100

ローリングセンター Rolling Centers


A型 Type A



B型 Type B



-17A



主要仕様 Main specs

コードNo. Code No.	焼入鋼 Hardened steel	超硬付 / 超硬径 With a carbide tip / Carbide tip diameter	M.T.	タイプ Type	A	B	B1	C	C1	D	E	e	L	センターの振れ (最大) Center runout (max)	重量 (kg) Weight
R102-001	R102-021	6	No.2	A	31	23	10	69	(4)	31.5	22.5	-	123	TIR 0.005	0.4
R103-001	R103-021	8		A			14								
R103-002	R103-022	10	No.3	B	35	26	-	85.5	(4.5)	37	27.5	-	150		
R103-017	R103-027	10		17A			12				40	20	162.5		
R104-001	R104-021	10		A			18				31	-	188.5		
R104-002	R104-022	14	No.4	B	43	31	-	108.5	(5.3)	49	33	-	190.5	1.2	
R104-017	R104-027	10		17A			12				45.5	20	203		
R105-002	R105-022	18	No.5	B	63	42	-	138	(6.3)	62	45	-	245		

寸法は設計変更により変わることがあります。重量: 製品の重量は梱包された製品の重量であり、製品単体での重量ではありません。

Dimensions are subject to change due to design modifications. Weight: Product weight is the weight of the packaged product, not the weight of the product alone.

特長 Characteristics

- 最高回転数 (min⁻¹)
No.2=3500 No.3=3000 No.4=3000 No.5=2500
- 小物切削最適品、-17Aは細物タイプでネジ切り、端面加工に最適です。
- 本製品にはニードルベアリング2ヶ、スラストベアリングを使用し、本体径を小さく設計されております。
- 本体頭部はセンターの先端から60°の角度内に納めてあるためバイトの進入に対して干渉がありません。

ご使用について Regarding use


- 構造上、センター軸に対して無負荷の場合センター軸が0.5mm程度前後します。
- 使用時には推力をかけてご使用ください。
- 切削水等をご使用の場合は、シール付 (P.17) をお選びください。

- Maximum rotation rate is 3,500 revolutions per minute for No.2, 3,000 revolutions per minute for No.3, 3,000 revolutions per minute for No.4 and 2,500 revolutions per minute for No.5.
- 100 is suited for cutting small workpieces. -17A is suited for thread cutting and end face processing because that tip is thin.
- We incorporate two needle bearings and a thrust bearing inside 100. The body diameter is small.
- We design that the head part of the body is within 60 degrees from the tip of the center not to be affected by a turning tool.

- If there is no load onto the center shaft, the center shaft moves up to 0.5 mm. Please apply thrust at the time of use.
- If you use cutting water, etc., choose a model with a seal (p. 17).

RST

ローリングセンター Rolling Centers



● 主要仕様 Main specs

単位 unit: mm

コードNo. Dry machining	Code No. With a seal	タイプ Type	M.T.	A	B	C	C1	D	E	L	センターの 振れ(最大) Center runout (max)	重量 (kg) Weight
RST1-001	RST1-301	-	No.1	39	14	57	(3)	35	15	107		0.5
RST2-001	RST2-301	-	No.2	46	20	70.5	(5.5)	36	21	127.5		0.6
RST3-001	RST3-301	-	No.3	55	22	87	(6)	43	23	153		1.0
RST3-002	RST3-302	倣用 For copying	No.3	55	22	87	(6)	43	37	167		1.0
RST4-001	RST4-301	-	No.4	62	26	110	(6.8)	46	28	184	TIR 0.005	1.7
RST4-002	RST4-302	倣用 For copying	No.4	62	26	110	(6.8)	46	42	198		1.7
RST5-001	RST5-301	-	No.5	79	35	139	(7.3)	58	41	238		3.7
RST5-002	RST5-302	倣用 For copying	No.5	79	35	139	(7.3)	58	55	252		3.7
RST6-001	RST6-301	-	No.6	116	55	195	(11)	81	59	335	TIR 0.007	12.0
★RST7-001	★RST7-301	-	No.7	159	68	268	(14)	104	77	449	TIR 0.010	28.0

● 寸法は設計変更により変わることがあります。

重量: 製品の重量は梱包された製品の重量であり、製品単体の重量ではありません。

Dimensions are subject to change due to design modifications.
Weight: Product weight is the weight of the packaged product, not the weight of the product alone.

★受注生産品となります。

★Made-to-order product

● 特長 Characteristics

■ 重切削、一般切削最適品、最高回転数 (No.3~No.5) 2500min⁻¹

■ 本製品の内部にはM.T. No.1、No.2はボールベアリング2ヶ、スラストベアリング1ヶ。

M.T.No.3~No.7はテーパローラベアリング、スラストベアリング、ボールベアリング各1ヶの3種類を使用しています。

※RST(シール無): 最大加工物重量 No.6 2600kg・No.7 6000kg
※水溶性切削油ご使用の場合はシール付コードNo.でご注文してください。
※シール付はキャップ上部に「S」マークが刻印してあります。

*RST (without seal): Maximum workpiece weight — No.6: 2,600 kg / No.7: 6,000 kg

*If you use water-soluble cutting oil, please place an order with the code of the model with a seal.


*The "S" mark is incised on the upper part of the cap of a model with a seal.

■ RST is suited for the high-stress cutting and the general cutting. The maximum rotation rate is 2,500 revolutions per minute for No. 3 to No. 5.

■ For the inside of RST, two ball bearings and a thrust bearing are used for M. T. No. 1 and No. 2, while a tapered roller bearing, a thrust bearing and a ball bearing are used for M. T. No. 3 to No. 7.

RST超硬付 RST with a carbide tip

ローリングセンター Rolling Centers



● 主要仕様 Main specs

単位 unit: mm

コードNo. Dry machining	Code No. With a seal	タイプ Type	超硬径 Carbide tip diameter	M.T.	A	B	C	C1	D	E	L	センターの 振れ(最大) Center runout (max)	重量 (kg) Weight
RST1-021	RST1-321	-	6	No.1	39	14	57	(3)	35	15	107		0.5
RST2-021	RST2-321	-	8	No.2	46	20	70.5	(5.5)	36	21	127.5		0.6
RST3-021	RST3-321	-	10	No.3	55	22	87	(6)	43	23	153		1.0
RST3-022	RST3-322	倣用 For copying	10	No.3	55	22	87	(6)	43	37	167		1.0
RST4-021	RST4-321	-	14	No.4	62	26	110	(6.8)	46	28	184	TIR 0.005	1.7
RST4-022	RST4-322	倣用 For copying	14	No.4	62	26	110	(6.8)	46	42	198		1.7
RST5-021	RST5-321	-	18	No.5	79	35	139	(7.3)	58	41	238		3.7
RST5-022	RST5-322	倣用 For copying	18	No.5	79	35	139	(7.3)	58	55	252		3.7
RST6-021	RST6-321	-	30	No.6	116	55	195	(11)	81	59	335	TIR 0.007	12.0

● 寸法は設計変更により変わることがあります。

重量: 製品の重量は梱包された製品の重量であり、製品単体の重量ではありません。

Dimensions are subject to change due to design modifications.
Weight: Product weight is the weight of the packaged product, not the weight of the product alone.※RST(シール無): 最大加工物重量 No.6 2600kg・No.7 6000kg
※水溶性切削油ご使用の場合はシール付コードNo.でご注文してください。
※シール付はキャップ上部に「S」マークが刻印してあります。

*RST (without seal): Maximum workpiece weight — No.6: 2,600 kg / No.7: 6,000 kg

*If you use water-soluble cutting oil, please place an order with the code of the model with a seal.

*The "S" mark is incised on the upper part of the cap of a model with a seal.

● 特長 Characteristics

■ 外観、形状、構造はRST型と同じですが、センターの先端部に超硬チップがロー付けされています。

■ 先端部に超硬チップが付いているため耐摩耗、耐摩擦性に優れています。

■ The outer appearance, shape and structure are the same as those of the RST type, but a carbide tip is brazed on the tip of the center.

■ Since a carbide tip is brazed on the tip, RST with a carbide tip is excellent in tolerating abrasion and friction.

● ご使用について Regarding use


■ 超硬チップは衝撃に対して弱いので加工物を打ち当てないようにご注意ください。

■ The carbide tip is vulnerable to a shock, Please be careful not to let a workpiece bump against the tip.

〈受注製作品〉 Made-to-order product

コレットチャック付 With a collet chuck

ローリングセンター Rolling Centers



● 特長 Characteristics

- センター軸にコレットチャックが組み込まれており加工物を押すと(推力)コレットチャックが締め加工物を把握します。
- 外径基準の加工物(モーターの軸、コピー、プリンター、ファックスのシャフト、ゴムロール等)の切削加工、研削加工。
- センター穴がない加工物。
- 固定式コレットチャックセンターも製作可能です。
- The center shaft has a built-in collet chuck. When you press a workpiece, a (thrust) collet chuck clenches and grips a workpiece.
- The collet chuck center is suited for cutting and grinding outer diameter-based workpieces, such as the shafts of motors, copies, printers and fax machines, rubber rolls.
- The collet chuck center can process workpiece without center holes.
- We can produce a stationary collet chuck center.

※ご注文時にはコレットに必要な寸法(B2=把握する径、 $\ell 1$ =深さ)をお知らせください。
納期、価格については別途お見積もりさせていただきます。

*When placing an order, please notify us of the collet dimension you want (B2 = gripping diameter, $\ell 1$ = depth). We will estimate the turnaround time and price for the product.

● 特殊品 一例 Examples of custom-made products



特殊品例 (特殊センター形状) Custom-made products and their examples


ローリングセンター Rolling Centers

最近、工作機械などの目覚ましい発展に伴い、専用機及び単能機などに使用されるローリングセンターも多種多様化されてまいりました。弊社では機械、加工物に適した特殊形状センターを製作いたしております。


下記特殊形状例よりお選びの上、各寸法をお知らせいただきますようお願いいたします。

As machine tools have been advanced considerably in recent years, rolling centers used for dedicated machines and single-function machines, have been diversified. Our company produce special shaped centers for various machines and workpieces. Please choose from the following examples of special shapes and notify us of the dimension you want.


例一イ Example A




例一口 Example B




例一ハ Example C




例一二 Example D




例一ホ Example E



例一ヘ Example F



例一ト Example G



インセンター(逆センター) Inverted center



このセンターは加工物の先端部が円錐の場合またはセンター穴がない加工物などに使用されています。

The inverted center can process a conical workpiece and a workpiece without center hole.

注文例

Example of an order:

Example A
[例一イ] - No.4 × $\phi 26(\phi 10 \times \phi 26)$ × 60° × 60
タイプ M.T B寸法(B1寸法×B2寸法) θ 角度 E寸法
Type B dimension (B1 dimension × B2 dimension) θ angle E dimension

◆長さ...E 径...B 角度... θ
Length: E Diameter: B Angle: θ

また、ご注文時には5~6ページの選定表を参考にして、本体タイプ(NCF、RSTなど)シールの有無などをご指示ください。

When placing an order, please refer to the selection chart on p. 5-6, and determine the body type (NCF, RST, etc.) and whether or not a seal is attached.

注) B寸法(センター軸径)はベアリング本体などの関係がございますのでなるべくP.7~20の中からお選びください。

※納期、価格については別途お見積もりさせていただきます。


Note: B dimension (center shaft diameter) depends on the bearing body, etc. Accordingly, we recommend you to choose from the tables on P. 7-20.

*We will estimate the turnaround time and price for the product.

特長 Characteristics

ワークドライビングセンター Work-driving Centers

使用状況図 Schematic diagram



● 特長 Characteristics

- 本製品の使用により、両センター加工で加工物の端面に多少の傾斜がある場合にも、爪が鋭敏に作動して均等に把握し、加工物を保持します。
- 加工物の端面を保持するためチャックの掴み代を必要とせず、加工物の端から端まで一度の切削加工で仕上げられます。これにより、反転して取付加工の必要がなく、材料の節約、ロスタイムの節約、精度の均一化を図ることができます。
- 両センターにて加工する場合、レースドッグ(ケレー)を使用する必要がなく、作業能率を向上させます。
- 機械に装着後、本製品の操作は不要です。
- ワークドライビングセンター用アダプター(P.31)との併用により、本製品を簡単にチャックに取り付けます。
- 爪が消耗したり、破損した場合は交換用の替爪を用意しております。(P.32)

● 仕様 Specs

型 式 Model	材 質 Material	爪 作 動 Jaw operation	センター軸作動 Center shaft operation	用 途 Purpose of use
H D	SKH51	油 圧 Hydraulic pressure		汎用、NC機 General-purpose, NC machine
BD21/27	SKH51			
BD10/16	SKS3	球面座 Spherical seat	コイルバネ Coil spring	
D K	SKS3			歯切、ホブ盤 Gear cutting, hobbing machine

- The work-driving center has jaws, which grasp the inclined edge face evenly.
- This product does not need the gripping margin of the chuck for holding the end face of a workpiece and enables a curting process without inverting the workpiece. Therefore, this causes a reduction of materials and time and uniformizing precision. saves materials and time and equalizes precision.
- When the work-driving center processes with both center holes, it does not need a lathe dog and it can improve the process the process efficiency.
- After this product is mounted on a machine, you do not need to handle this product.
- Using the adapter for the work-driving center allows users to attach the work-driving center to the chuck easily.
- If the jaws wear off or are damaged, we can supply spare jaws (p. 32).

HD


ワークドライビングセンター Work-driving Centers



● 使用について Regarding use

- 油圧機構用の油の補給は特に必要ありませんが、本体より爪の出先の寸法(仕様表(P.25)のℓ1)が全ての爪で以下の高さになった場合、弊社にご依頼ください、修理にて調整を賜ります。
HD32/38、HD46/52 ⇒ 7.5mm
HD75、HD100 ⇒ 12.5mm
- 加工物のセンター穴(口元径)は下の範囲内でご使用ください。
HD32/38=8mm以下 HD46/52=10mm以下
HD75=14mm以下 HD100=10mm以上20mm以下
- 許容スラスト推力
HD32/38=1000kgf HD46/52=1200kgf
HD75=2400kgf HD100=3200kgf
- 加工時の回転方向を確認し、R(正回転)、L(逆回転)をご指定ください。
- 調質材等硬度の入った材料についてはお問合せください。

● HD / BD推力選定表 Thrust selection table



● 特長 Characteristics

- 爪作動に油圧機構を採用しており、爪が独立して作動することにより端面を均一に保持します。
- 爪、センター軸の材質にハイス鋼を使用しており、高耐久性を実現しました。
- The jaw operation adopts a hydraulic mechanism. This mechanism enables jaws to operate independently and to grab the end faces evenly.
- The jaws and the center shaft, which are made from high-speed steel, achieves high durability.

- It is unnecessary to replenish oil for the hydraulic pressure mechanism, but if the height of every jaw (ℓ1 in the specs table (P.25)) is as follows, please contact us and we will carry out the necessary adjustments as part of a repair.
HD32/38, HD46/52 ⇒ 7.5 mm
HD75, HD100 ⇒ 12.5 mm
- The center hole (mouth diameter) of each workpiece shall be within the following range.
HD32/38 = 8 mm or less HD46/52 = 10 mm or less
HD75 = 14 mm or less HD100 = 10 mm to 20 mm
- Allowable thrust
HD32/38 = 1,000 kgf HD46/52 = 1,200 kgf
HD75 = 2,400 kgf HD100 = 3,200 kgf
- Please check the rotational direction at the time of processing, and specify R (normal rotation) or L (inverse rotation).
- Please contact us about hard materials such as thermal refined steel.

加工推力 加工に必要な推力を算出します
Processing thrust:
Necessary thrust for processing is calculated.

(例) Example
材質..... S45C
Material
被加工物外径..... φ30
Outer diameter of a workpiece
WDC爪外径..... 20mm
Outer diameter of the WDC jaw
切り込み(片肉)..... 4mm
Notch (one side)
送り..... 0.35mm/rev
Feeding
比切削抵抗(概略)..... 210kgf/mm²
Specific cutting resistance (outline)

(A) $P = 210 \times 4 \times 0.35 = 294 \text{ kgf}$

(B) 比 $\frac{30}{20} = 1.5$


∴表よりスラスト推力は約800kgf
From this table, thrust is about 800 kgf.

※この表の推力値はロックウェル「C」スケールに於いて25以下の材料硬度によるものです。

*The thrust values in this table are those for the case in which material hardness is 25 or less in the Rockwell hardness C-Scale.

HD

ワークドライビングセンター Work-driving Centers



● 主要仕様 Main specs

単位 unit: mm


コードNo. Code No.	回転 Rotation	型番 Model No. M.T.	加工ワーク径 Diameter of a workpiece 外径 Outer diameter	A	A1	B	C	C1	D	d	E	G	ℓ1	L	F	爪数 No. of jaws	替爪 Spare jaws	重量 (kg) Weight
WDU4-321	R	No.4	HD32	32~54	-	32										5	WDU8-321	1.5
WDU4-322	L		HD32	32~54	-	32										5	WDU8-322	
WDU4-381	R		HD38	38~64	38	-										5	WDU8-322	
WDU4-382	L		HD38	38~64	38	-										5	WDU8-321	
WDU4-461	R	No.5	HD46	46~78	-	46										6	WDU8-461	2.3
WDU4-462	L		HD46	46~78	-	46										6	WDU8-462	
WDU4-521	R		HD52	52~88	52	-										6	WDU8-462	
WDU4-522	L		HD52	52~88	52	-										6	WDU8-461	
WDU5-321	R	No.5	HD32	32~54	-	32										5	WDU8-321	2.4
WDU5-322	L		HD32	32~54	-	32										5	WDU8-322	
WDU5-381	R		HD38	38~64	38	-										5	WDU8-322	
WDU5-382	L		HD38	38~64	38	-										5	WDU8-321	
WDU5-461	R	No.5	HD46	46~78	-	46										6	WDU8-461	3.0
WDU5-462	L		HD46	46~78	-	46										6	WDU8-462	
WDU5-521	R		HD52	52~88	52	-										6	WDU8-462	
WDU5-522	L		HD52	52~88	52	-										6	WDU8-461	
WDU5-751	R	No.5	HD75	75~130	75	-	65									16	WDU8-751	5.2
WDU5-752	L		HD75	75~130	75	-	65									16	WDU8-752	
WDU5-101	R		HD100	100~170	100	-	70									8	WDU8-101	
WDU5-102	L		HD100	100~170	100	-	70									8	WDU8-102	

● 寸法は設計変更により変わることがあります。
重量: 製品の重量は梱包された製品の重量であり、製品単体での重量ではありません。
Dimensions are subject to change due to design modifications.
Weight: Product weight is the weight of the packaged product, not the weight of the product alone.

※ M.T. に対するセンターの振れ (最大) TIR 0.01
※ 加工時の回転方向に合わせて回転方向 <R (正回転)> <L (逆回転)> をご指定ください。
※ HD32R/L、HD38R/L は本体が共通です。
HD46R/L、HD52R/L は本体が共通です。
*Center runout with respect to M.T. (max): TIR 0.01
*Please specify the direction of rotation "R (normal rotation)" or "L (inverse rotation)" according to the rotational direction at the time of processing.
*The same body is used for HD32R/L and HD38R/L. The same body is used for HD46R/L and HD52R/L.

HD 特殊形状センター軸 Specially shaped center shaft

ワークドライビングセンター Work-driving Centers



● HD型特殊形状センター軸 HD-type specially shaped center shaft

単位 unit: mm

コードNo. Code No.	適用型番 Applicable model number	本体 M.T. Main body M.T.	加工ワークセンター穴 Center hole of a workpiece	d	d1	E	E1
HD-323812	HD-32/38	No.4	8~12	12	2	22	-
HD-323815			12~15	15	4	22.5	11.5
HD-465214	HD-46/52	No.5	10~14	14	3	22.5	-
HD-465219			14~19	19	4	26	15
HD-465224			19~24	24	6	28.5	17.5


■ 上記センター軸にての製作については、別途見積もりいたしますのでお問い合わせください。
■ センター軸のみ単品での出荷はいたしておりません。
■ Please contact us about the estimate of the special-shaped center shaft.
■ A center shaft always needs to be shipped with other products.

(寸法は設計変更により変わることがあります)
(Dimensions are subject to change due to design modifications.)

〈特殊品〉 Made-to-order product


フランジタイプ Flange type

ワークドライビングセンター Work-driving Centers



BD 10/16

ワークドライビングセンター Work-driving Centers



● 主要仕様 Main specs

单位 unit: mm

コードNo. Code No.	回転 Rotation	型番 Model No. M.T.	外径 Outer diameter	加工ワーク径 Diameter of a workpiece	A	A1	D	C	L	爪数 No. of jaws	替爪 Spare jaws	重量 (kg) Weight
WBD4-101	R	No.4	BD10	11~16	-	10	31.267	108	179	3	WBD8-101	1.1
WBD4-102	L		BD16	17~26	16	-					WBD8-102	
WBD4-161	R										WBD8-161	
WBD4-162	L											
★WBD5-101	R	No.5	BD10	11~16	-	10	44.399	135	206	3	WBD8-101	2.0
★WBD5-102	L		BD16	17~26	16	-					WBD8-102	
★WBD5-161	R										WBD8-161	
★WBD5-162	L											

●寸法は設計変更により変わることがあります。
重量:製品の重量は梱包された製品の重量であり、製品単体での重量ではありません。
Dimensions are subject to change due to design modifications.
Weight: Product weight is the weight of the packaged product, not the weight of the product alone.

※M.T.に対するセンターの振れ(最大)TIR 0.01
 *Center runout with respect to M.T. (max): TIR 0.01
 ★受注生産品となります。
 ★Made-to-order product

● 特長 Characteristics

本機種は爪作動タイプで、小径加工物の旋削に適するように開発された製品です。

- 爪に加わる推力を球面座で受ける機構にしてフラット面支持とし、安定した長手方向の寸法を確保
- フラット支持により、爪作動部の耐摩耗性・駆動力を向上
- センター軸の改良により、精度の長期安定性を実現
- メンテナンス性を向上

This model is suited for turning a small-diameter workpiece.

- This model secures a longitudinal dimension because the spherical sheet receives the thrust acting on the jaws.
- The flat support improves the abrasion resistance and driving force of the jaw operation part.
- The improvement of the center shaft achieves the long-term stability of precision.
- Maintenance property is improved.


● **ご使用について** Regarding use

- 加工物のセンター穴(口元径)は2~6mmの範囲で使用してください。
 - 爪が消耗、破損した場合の交換爪の用意も致しております。
 - 加工時の回転方向に合わせて、<R(正回転)>、<L(逆回転)>をご指定ください。
- スピンドルを見て、反時計回り<R(正回転)>、時計回り<L(逆回転)>。

- The center hole (mouth diameter) of each workpiece shall be within the range of 2 to 6 mm.
- If the jaws wear off or are damaged, we can supply spare jaws
- Please specify "R (normal rotation)" or "L (inverse rotation)" according to the rotational direction at the time of processing. Choose the counterclockwise direction "R (normal rotation)" or the clockwise direction "L (inverse rotation)," seeing the spindle.

BD 21/27

ワークドライビングセンター Work-driving Centers



● 主要仕様 Main specs

單位 unit: mm

コードNo. Code No.	回転 Rotation	型番 Model No.	加工ワーク径 Diameter of a workpiece	A	B	C	C1	D	D1	d	E	F	G	ℓ1	ℓ2	L	爪数 No. of jaws	替爪 Spare jaws	重量 (kg) Weight	
		M.T.	外径 Outer diameter																	
WBD3-211	R	No.3		21		85										158.8			1.2	
WBD3-212	L		BD21	21～31						36	7	14.8						3	WBD8-211	
WBD4-211	R	No.4		21			(4)						69			179.8			1.4	
WBD4-212	L						106													
WBD4-271	R	No.4	BD27	27～45	27	59		55	42	10	16	6		6	20	181	5	WBD8-271	1.5	
WBD4-272	L																			
WBD5-211	R	No.5	BD21	21～31	21				36	7	14.8					208.8	3	WBD8-211	2.3	
WBD5-212	R						135	(6)						71						
WBD5-271	L			BD27	27～45	27														
WBD5-272	L									42	10	16					210	5	WBD8-271	2.4

● 寸法は設計変更により変わることがあります。
重量: 製品の重量は梱包された製品の重量であり、製品単体での重量ではありません。
Dimensions are subject to change due to design modifications.
Weight: Product weight is the weight of the packaged product, not the weight of the product alone.

*Center runout with respect to M.T. (max): TIR 0.01

● **特長** Characteristics

- 爪に加わる推力を球面座で受ける機構とし、加工時に安定した長手方向の寸法を確保
- フラット支持により、爪作動部の耐摩耗性・駆動力を向上。
- BD21は3本爪、BD27は5本爪仕様。
- メンテナンス性の向上。

- This model secures a longitudinal dimension because the spherical sheet receives the thrust acting on the jaws.
- The flat support improves the abrasion resistance and driving force of the jaw operation part.
- BD21 has three jaws, while BD27 has five jaws.
- Maintenance property is improved.

● **ご使用について** Regarding use

- 加工物のセンター穴(口元径)は
BD21=2~6mm、BD27=2~8mmの範囲で请使用してください。
- 爪が消耗、破損した場合の交換爪の用意もいたしております。
- 加工時の回転方向に合わせて<R(正回転)>、<L(逆回転)>を
ご指定ください。
- スピンドルを見て、反時計回り<R(正回転)>、時計回り<L(逆回転)>。



- The center hole (mouth diameter) of each workpiece shall be within 2-6 mm for BD21 and 2-8 mm for BD27.
- If the jaws wear off or are damaged, we can supply spare jaws
- Please specify "R (normal rotation)" or "L (inverse rotation)" according to the rotational direction at the time of processing. Choose the counterclockwise direction "R (normal rotation)" or the clockwise direction "L (inverse rotation)," seeing the spindle.

DK 爪固定 DK (jaw fixation)



ワークドライビングセンター Work-driving Centers





DK10~DK20



DK25~DK30



DK40~DK50



主要仕様 Main specs

単位 unit: mm

コードNo. Code No.	型番 Model No.	外径 Outer diameter	カッター径 (最大) Cutter diameter (max)	A	B	C	D	D1	d	E	F	G	ℓ	ℓ1	L	替爪 Spare jaws	重量 (kg) Weight
WDK3-100	DK-10		10						6	7				8	155	WDK8-100	
WDK3-120	DK-12		12													WDK8-120	
WDK3-150	No.3 DK-15		15			84			8	9				10	157	WDK8-150	0.8
WDK3-180	DK-18		18						10	10					158	WDK8-180	
WDK3-200	DK-20		20													WDK8-200	
WDK4-100	DK-10	φ75	10	28			49	28.5	6	7		67	36	8	174	WDK8-100	
WDK4-120	DK-12		12													WDK8-120	
WDK4-150	DK-15		15						8	9					176	WDK8-150	
WDK4-180	DK-18		18											10	177	WDK8-180	1.1
WDK4-200	No.4 DK-20		20			103			10	10					179	WDK8-200	
WDK4-250	DK-25		25								16					WDK8-250	
WDK4-300	DK-30		30				52	30	12	12						WDK8-300	
WDK4-400	DK-40	φ100	40				62		14	13	26	80	77	25	193	WDK8-400	1.9
WDK4-500	DK-50	φ120	50								36			20		WDK8-500	

■寸法は設計変更により変わることがあります。

重量: 製品の重量は梱包された製品の重量であり、製品単体での重量ではありません。

Dimensions are subject to change due to design modifications.

Weight: Product weight is the weight of the packaged product, not the weight of the product alone.

※M.T.に対するセンターの振れ(最大) TIR 0.01

*Center runout with respect to M.T. (max): TIR 0.01


特長 Characteristics

- 歯切り加工、スプライン加工、キー溝加工、木工用に最適です。
- 本機を使用すれば、チャックの必要がなくなります。
- 両センターにて、加工物を保持するため加工物の仕上がりが最良です。
- 加工物の着脱がワンタッチでできます。
- 抜きナットにより、機械からの取り外しが簡単にできます。

- This model is suited for gear cutting, spline processing, keyway processing and woodworking.
- Using this machine enables you to process without a chuck.
- Since a workpiece is held by the two centers, the workpiece can be finished excellently.
- A workpiece can be set and removed with a single touch.
- A detaching nut makes it easy to remove from the machine.



ご使用について Regarding use

- DK10~DK30まではカッター径最大φ75、DK40は最大φ100、DK50は最大φ120にて設計されています。
- 特殊寸法の必要な場合には、寸法または加工物、図面などの提示により設計、製作いたします。
- 爪が消耗、破損した場合の交換爪の用意もいたしております。
- 取り外し用引掛けスパナサイズ「45~50用」
- The maximum cutter diameter is φ75 for DK10 to DK30, φ100 for DK40 and φ120 for DK50.
- If you want a special dimension, we will design and produce a product to meet the dimension, workpiece, drawings, etc. you provided.
- If the jaws wear off or are damaged, we can supply spare jaws
- The dimension of a hook spanner wrench for removal is for 45 to 50



アダプター Adapter

ワークドライビングセンター Work-driving Centers



単位 unit: mm

コードNo. Code No.	M.T.	Ah7	B	C	D	L	重量(kg) Weight
ZZZ9-801	No.4	38	37.5	83	58	95	0.6
ZZZ9-802	No.5	55	53	88	75	100	1.0

●寸法は設計変更により変わることがあります。
重量:製品の重量は梱包された製品の重量であり、製品単体での重量ではありません。
Dimensions are subject to change due to design modifications.
Weight: Product weight is the weight of the packaged product, not the weight of the product alone.

●特長 Characteristics

■NC機などで簡単に使用できるように外径(把握部)ストレートにしています。
ワークドライビングセンターをご使用の場合にチャックをはずす必要がなく、チャックの生爪でアダプターの外径を把握して使用します。(全焼研磨品)

■The outer part (gripping part) is straight to make it easy to use for NC machines. If you use a work-driving center in conjunction with an adapter, you do not need to remove it from a chuck.

The outer part of the adapter is gripped by the soft jaws of the chuck. (All products are quenched and polished ones.)

●ご使用について Regarding use


■アダプターにワークドライビングセンターを打ち込んでから、チャックの生爪で把握してください。

■After driving a work-driving center into the adapter, grip it by the soft jaws of the chuck.

■把握後にセンターの精度確認を行ってからご使用ください。

■Please use after checking the precision of work-driving center which is driven into an adapter.

●タイプの確認(爪の向き) To check the type (directions of jaws)



替爪 Spare jaws

ワークドライビングセンター Work-driving Centers



HD



BD



DK

HD型 替爪 HD-type spare jaws

※替爪はセット販売です。
(1本単位の販売はしておりません)
交換の際は全爪同時交換をお願いします。
*Replacement jaws are sold as a set (not available individually).
When replacing, please replace all jaws at the same time.

コードNo. Code No.	型番 Model No.	本数(1Set) No. of jaws per set	タイプ Type	重量(kg) Weight
WDU8-321	カエツメ HD32R/38L Spare jaw HD32R/38L	5	32R-38L	0.2
WDU8-322	カエツメ HD38R/32L Spare jaw HD38R/32L		32L-38R	
WDU8-461	カエツメ HD46R/52L Spare jaw HD46R/52L		46R-52L	
WDU8-462	カエツメ HD52R/46L Spare jaw HD52R/46L	6	46L-52R	0.2
WDU8-751	カエツメ HD75R Spare jaw HD75R		R	
WDU8-752	カエツメ HD75L Spare jaw HD75L		L	
WDU8-101	カエツメ HD100R Spare jaw HD100R	8	R	0.6
WDU8-102	カエツメ HD100L Spare jaw HD100L		L	

BD型 替爪 BD-type spare jaws

※替爪はセット販売です。
(1本単位の販売はしておりません)
交換の際は全爪同時交換をお願いします。
*Replacement jaws are sold as a set (not available individually).
When replacing, please replace all jaws at the same time.

コードNo. Code No.	型番 Model No.	本数(1Set) No. of jaws per set	タイプ Type	重量(kg) Weight
WBD8-101	カエツメ BD10R Spare jaw BD10R	3	R	0.1
WBD8-102	カエツメ BD10L Spare jaw BD10L		L	
WBD8-161	カエツメ BD16 Spare jaw BD16		R-L 共用 For both R and L	
WBD8-211	カエツメ BD21 Spare jaw BD21	3	R-L 共用	0.1
WBD8-271	カエツメ BD27 Spare jaw BD27	5	For both R and L	

DK型 固定爪 DK-type fixed jaws

コードNo. Code No.	型番 Model No.	重量(kg) Weight
WDK8-100	カエツメ DK10 Spare jaw DK10	0.2
WDK8-120	カエツメ DK12 Spare jaw DK12	
WDK8-150	カエツメ DK15 Spare jaw DK15	
WDK8-180	カエツメ DK18 Spare jaw DK18	
WDK8-200	カエツメ DK20 Spare jaw DK20	0.3
WDK8-250	カエツメ DK25 Spare jaw DK25	
WDK8-300	カエツメ DK30 Spare jaw DK30	
WDK8-400	カエツメ DK40 Spare jaw DK40	0.6
WDK8-500	カエツメ DK50 Spare jaw DK50	0.8

●寸法は設計変更により変わることがあります。
重量:製品の重量は梱包された製品の重量であり、製品単体での重量ではありません。
Dimensions are subject to change due to design modifications.
Weight: Product weight is the weight of the packaged product, not the weight of the product alone.

■ワークドライビングセンターの爪が消耗、破損した場合は速やかに爪を交換してご使用ください。

■替爪のご購入の際には、搭載機械の回転方向(タイプ)をご確認の上ご注文ください。

■If a jaw of work-driving center wears off or is damaged, please replace it with a spare jaw immediately.
■When ordering a spare jaw, please check the rotational direction (type) of the machine.

●回転方向について Regarding the rotational direction

スピンドル(主軸)を見て、反時計回り=「R」正回転、時計回り=「L」逆回転。


Choose the counterclockwise direction "R (normal rotation)" or the clockwise direction "L (inverse rotation)," seeing the spindle (main shaft).

許容荷重表 Allowable load table

傘型回転センター Bevel Rolling Centers

選定表 Selection chart

パイプ材やリング材等中空のワークの加工をする場合の回転センターの選定
Selection of a rolling center when hollow workpieces, such as pipes and rings, are processed



型番 Model No.	M.T.	コードNo. Code No.	許容荷重kgf Allowable load	回転数 min ⁻¹ Revolutions per minute	50	100	200	500	800	1200	1500	2000
BRC	No.2	BRC2-001	ラジアル Radial			※75	※75	56	48	42	39	35
		BRC2-301	スラスト Thrust			530	420	310	240	230	220	200
	No.6	BRC6-001	ラジアル Radial	1290	1050	850	650	560	500			
		BRC6-301	スラスト Thrust	3760	2980	2370	1740	1490	1300			
	No.7	BRC7-001	ラジアル Radial	1180	930	740	540	460				
		BRC7-301	スラスト Thrust	3280	2600	2060	1520	1300				

型番 Model No.	M.T.	コードNo. Code No.	許容荷重kgf Allowable load	回転数 min ⁻¹ Revolutions per minute	50	100	200	500	800	1200	1500	2000
BRF	No.3	BRF3-302	ラジアル Radial			※298	252	192	167	147	138	127
		BRF3-303	スラスト Thrust			641	509	375	320	280	260	236
		BRF3-302	ラジアル Radial			※367	311	236	205	181	170	156
		BRF3-303	スラスト Thrust			641	509	375	320	280	260	236
	No.4	BRF4-302	ラジアル Radial			※399	379	288	250	221	207	190
		BRF4-303	スラスト Thrust			1041	826	609	521	455	422	384
		BRF4-302	ラジアル Radial			※572	543	413	359	317	297	272
		BRF4-303	スラスト Thrust			1041	826	609	521	455	422	384
	No.5	BRF5-302	ラジアル Radial			678	551	418	363	322	301	276
		BRF5-303	スラスト Thrust			1092	867	639	546	477	443	402
		BRF5-302	ラジアル Radial			1012	822	624	542	480	449	412
		BRF5-303	スラスト Thrust			1092	867	639	546	477	443	402

(軸受寿命を2000時間と仮定した場合)

○ラジアル荷重は傘円錐部の中心での数値

※は傘円錐部の中心での最大許容量(軸)を示す

(Under the assumption that bearing lifetime is 2,000 hours)

The radial load is the numerical value at the center of the conical part of the Bevel Rolling Centers.


*Indicates the maximum allowable load (axis) at the center of the conical part of the Bevel Rolling Centers.

○1kgf=9.8N

BRC

〈抜きナット付心押し台に使用不可〉 Cannot be used for a tailstock with a detaching nut

傘型回転センター Bevel Rolling Centers



単位 unit: mm

主要仕様 Main specs

コードNo. Code No.	コードNo. Code No.	M.T.	A	B	C	C1	D	L	センターの 振れ(最大) Center runout (max)	重量 (kg) Weight
ドライ加工 Dry machining	シール付 With a seal									
BRC2-001	BRC2-301	No.2	80	19	71	(6)	52	123	TIR 0.005	1.2
BRC6-001	BRC6-301	No.6	200	38	192	(7.9)	130	322	TIR 0.009	22.0
★BRC7-001	★BRC7-301	No.7	250	60	265	(11)	139	404	TIR 0.011	37.0

●寸法は設計変更により変わることがあります。

重量: 製品の重量は梱包された製品の重量であり、製品単体での重量ではありません。
Dimensions are subject to change due to design modifications.
Weight: Product weight is the weight of the packaged product, not the weight of the product alone.

★受注生産品となります。

★Made-to-order product

※水溶性切削油ご使用の場合はシール付コードNo.で
ご注文してください。

※シール付はキャップ上部に「S」マークが刻印してあります。
*If you use water-soluble cutting oil, please place an
order with the code of the model with a seal.

*The "S" mark is incised on the upper part of the cap of a
model with a seal.

特長 Characteristics

■パイプ状、リング状、薄物の加工物のセンター押しとして用いられます。

■本製品の内部にはテーパローラベアリング、スラストベアリング、ボールベアリング各1ヶの3種類を使用しています。

■ Used for pushing a center for pipe-shaped, ring-shaped and thin workpieces.

■ For the inside of this product, a tapered roller bearing, a thrust bearing and a ball bearing are used.

◆研削盤に使用する場合、高精度のアンギュラベアリング仕様を別注品にて製作いたします。

◆取付機械や研削盤によっては、テーパ基準径と本体との間のC1寸法が長い場合があります。この場合はシャंक部分が特殊になりますので、寸法をご指示下さい。

◆ If you use a center for grinding machines, we will produce a high-precision center for an angular bearing.

◆ For some machines you use or grinding machines, the C1 dimension between the standard taper diameter and the body is large.

In this case, the shank part is special. Please notify us of the dimension.

※ご注意: 抜きナット付心押し台には使用できません。

取付け機械の心押し台に取り外し用の抜きナットが付いている場合、抜きナットでの取り外しはできません。

構造上、本体部がM.T.シャंक部から抜け落ちる事があります。この場合、別注品となりますのでお問合せください。

頭部(回転部)のM.T.シャंक側に打撃、衝撃等を加えないでください。頭部がシャंक部から抜け落ちる恐れがあります。

*Caution: This product cannot be used for a tailstock with a detaching nut.

If a detaching nut is attached to the tailstock of the machine you use, you cannot use the detaching nut.


Due to structural characteristics, the body part may be detached from the M.T. shank part. In this case, we will produce a custom order product and please notify us.

Please do not let the M.T. shank side of the head part (rotation part) be hit, shocked, or the like. There is a risk that the head part will be detached from the shank part.

BRF

〈抜きナット付に変更可能〉 Possible to change to one with a detaching nut

傘型回転センター Bevel Rolling Centers




● 主要仕様 Main specs

単位 unit: mm

コードNo. Code No	M.T.	A	B	C	C1	C2	D	E	L	センターの振れ(最大) Center runout (max)	重量(kg) Weight
BRF3-302	No.3	70	20	90	(5)		71	42	161		1.6
BRF4-302	No.4	80	25	113	(6.5)	4	87	50	200	TIR 0.005	2.8
BRF5-302	No.5	90	30	142	(8.5)		96	62	238		4.7

● 寸法は設計変更により変わることがあります。
重量: 製品の重量は梱包された製品の重量であり、製品単体での重量ではありません。
Dimensions are subject to change due to design modifications.
Weight: Product weight is the weight of the packaged product, not the weight of the product alone.



● 主要仕様 Main specs

単位 unit: mm

コードNo. Code No	M.T.	A	B	C	C1	C2	D	E	L	センターの振れ(最大) Center runout (max)	重量(kg) Weight
BRF3-303	No.3	100	20	90	(5)		71	42	161		2.3
BRF4-303	No.4	130	25	113	(6.5)	4	87	50	200	TIR 0.005	4.9
BRF5-303	No.5	150	30	142	(8.5)		96	62	238		8.4

● 寸法は設計変更により変わることがあります。
重量: 製品の重量は梱包された製品の重量であり、製品単体での重量ではありません。
Dimensions are subject to change due to design modifications.
Weight: Product weight is the weight of the packaged product, not the weight of the product alone.

● 特長 Characteristics

- パイプ状、リング状、薄物の加工物のセンター押しとして用いられます。
- 本機種は防湿対策シールを装備しております。
- 抜きナット付心押台からの取外しに対応しております。
- 本製品の内部にはテーパローベアリング、スラストベアリング、ニードルベアリング各1ヶの3種類を使用しています。
- オプションにて抜きナットが装着可能です。

- ◆ 研削盤に使用する場合、高精度のアンギュラベアリング仕様を別注品にて製作いたします。
- ◆ 取付機械や研削盤によっては、テーパ基準径と本体との間のC1寸法が長い場合があります。この場合はシャンク部分が特殊になりますので、寸法をご指示下さい。

- Used for pushing a center for pipe-shaped, ring-shaped and thin workpieces.
- This model is equipped with a watertight seal.
- It is compatible with removal from a tailstock with a detaching nut.
- For the inside of this product, a tapered roller bearing, a thrust bearing and a needle bearing are used.
- It is possible to attach a detaching nut as an option.

- ◆ If you use a center for grinding machines, we will produce a high-precision center for an angular bearing.
- ◆ For some machines you use or grinding machines, the C1 dimension between the standard taper diameter and the body is large. In this case, the shank part is special. Please notify us of the dimension.

● 抜きナット(オプション)
Detaching nuts (optional)

コードNo. Code No.	重量 (kg) Weight	取り外し用 引っ掛けスワナ Hook spanner wrench for removal
BRF8-300 Detaching nuts for BRF No. 3	0.2	50~55 用 For 50-55
BRF8-400 Detaching nuts for BRF No. 4	0.2	58~65 用 For 58-65
BRF8-500 Detaching nuts for BRF No. 5	0.3	65~70 用 For 65-70

※ 抜きナット取外し用 引っ掛けスワナは別途ご購入ください。
重量: 製品の重量は梱包された製品の重量であり、製品単体での重量ではありません。



*Please buy a Hook spanner wrench for removing detaching nut by yourself.
Weight: Product weight is the weight of the packaged product, not the weight of the product alone.

● 抜きナット(オプション)装着時の寸法
Dimensions when a detaching nut (optional) is attached

単位 unit: mm

M.T. No	C1	C2	E
No.3		6.5	50
No.4	(2.5)	8	60
No.5		10	70


※ 他の寸法はBRFの主要仕様と同じです。
寸法図にてご確認ください。
※ Other dimensions are the same as the main specifications of BRF.
Please check the dimensional drawing.

BRF抜きナット装着写真
When BRF nut is installed

選定表 Selection chart


レースセンター Lathe Centers

● レースセンター(LC)の選定 Selection of a lathe center (LC)



超硬付 With a carbide tip

レースセンター Lathe Centers



● 主要仕様 Main specs

単位 unit: mm

コードNo. Code No.	M.T.	D	D1	L	L2	L3	L4	超硬径 Carbide tip diameter	重量(kg) Weight
ZLC1-001	No.1	12.065	12.2	82	53.5	57	25	6	0.1
ZLC2-001	No.2	17.780	18.0	100	64.0	69	31	8	0.2
ZLC3-001	No.3	23.825	24.1	125	81.0	86	39	10	0.4
ZLC4-001	No.4	31.267	31.6	155	102.5	109	46	14	0.8
ZLC5-001	No.5	44.399	44.7	200	129.5	136	64	18	2.0
ZLC6-001	No.6	63.348	63.8	270	182.0	190	80	30	5.0

〈先端円錐部全超硬付〉 With a carbide tip for the tip of the conical part

コードNo. Code No.	M.T.	D	D1	L	L2	L3	L4	超硬径 Carbide tip diameter	重量(kg) Weight
ZLC2-003	No.2	17.780	18.0	100	64	69	31	18	0.3
ZLC3-003	No.3	23.825	24.1	125	81	86	39	24.1	0.5
ZLC4-003	No.4	31.267	31.6	155	102.5	109	46	31.6	0.9

● 寸法は設計変更により変わることがあります。
重量: 製品の重量は梱包された製品の重量であり、製品単体での重量ではありません。
Dimensions are subject to change due to design modifications.
Weight: Product weight is the weight of the packaged product, not the weight of the product alone.

※センターの振れ(最大)M.T.に対する先端60°部の振れTIR 0.005
*The runout of the 60-degree tip part with respect to the center runout (max)M.T.: TIR 0.005


● 特長 Characteristics

- 各種機械、円筒研削盤に使用されます。
- 特殊形状チップ付き、リング状チップ付き、抜きナット付き、全長の長いレースセンターも別注にて製作いたします。

- Used for machines and cylindrical grinding machines.
- We can also produce lathe centers mounted with a specially shaped tip, a ring-shaped tip or a removable nut, or a lathe center with an extended overall length, if ordered separately.

抜きナット付/超硬付 With a carbide tip and a detaching nut

レースセンター Lathe Centers



主要仕様 Main specs

単位 unit: mm

コードNo. Code No.	M.T.	D	D1	D2	D3	L	L1	L2	L3	L4	L5	超硬径 Carbide tip diameter	抜きナット Detaching nut A1	A2	重量 (kg) Weight
ZLC3-002	No.3	23.825	24.1	19	M27 P=2	125	81	5	87	12	26	10	52	46	0.6
ZLC4-002	No.4	31.267	31.6	27	M35 P=2	157.3	102.5	10.2	110.7	15	31.6	14	52	46	1.0
ZLC5-002	No.5	44.399	44.1	36	M50 P=1.5	200	129.5	12.5	141	14	45	18	70	-	2.3

● 寸法は設計変更により変わることがあります。
重量: 製品の重量は梱包された製品の重量であり、製品単体での重量ではありません。
Dimensions are subject to change due to design modifications.
Weight: Product weight is the weight of the packaged product, not the weight of the product alone.

※センターの振れ(最大)M.T.に対する先端60°部の振れTIR 0.005
*The runout of the 60-degree tip part with respect to the center runout (max)M.T.: TIR 0.005

特長 Characteristics


- レースセンターに抜きナットを付けたため、心押台前部より本機の取りはずしが簡単にできます。
- ビルトインタイプの心押台に使用されます。
- 特殊形状も別注にて製作いたします。
- 特殊形状を依頼される場合は使用機械メーカー及び機種を知らせてください。
- ◆ ZLC5-002 (M.T.5) 抜きナット用の引掛けスパナは市販品の70~75用を使用してください。

- Since a lathe center is mounted with a detaching nut, this machine can be detached from the front part of the tailstock easily.
- Used for a built-in tailstock.
- A special shape is available, through a custom order.
- When ordering a special shape, please notify us of the maker and model of your machine.
- ◆ As for hook spanner wrenches for the detaching nut ZLC5-002 (M.T.5), please use the commercially available products for 70 to 75.

〈受注製作品〉 Made-to-order products

超硬付ハーフセンター With a carbide tip and Half Center

レースセンター Lathe Centers



主要仕様 Main specs

単位 unit: mm

M.T.	D	D1	L2	L3	L	L4	L5	h	θ	超硬径 Carbide tip diameter	本数 Quantity
No.1	12.065	12.2	53.5	57							
No.2	17.780	18.0	64.0	69							
No.3	23.825	24.1	81.0	86							
No.4	31.267	31.6	102.5	109							
No.5	44.399	44.7	129.5	136							
No.6	63.348	63.8	182.0	190							

- ハーフセンターは受注製作品に付き、上記主要仕様表の空白箇所L、L4、L5、h(心高)、θ(先端角度)、超硬径、本数を記入し、見積依頼・発注をしてください。
- As half centers are made-to-order, you need to fill in the above table of main specs with L, L4, L5, h (center height), θ (tip angle), carbide tip diameter and quantity when requesting a quote or placing an order.

掲載カタログの回答であって、特殊仕様では
条件により使用可能な場合があります。(お問い合わせください)

ローリングセンター

- Q1** 研削盤に使用できますか？
A1 機種としては高精度のNC70、NCF型のVシール仕様(オプション)が使用できます。
- Q2** モールステーバ以外のシャンクでも製作できますか？
A2 ストレートシャンク、他のテーパシャンクでもゲージがあれば可能です。ゲージを支給していただく場合もあります。
- Q3** ベアリング部にグリスは補充するのですか？
A3 グリスは計量して組み付け時に入れておりますので補充の必要はありません。グリスを入れすぎた場合、発熱の原因となります。
- Q4** 本体のベアリング部を触ると熱いのですが？
A4 ベアリングの回転により発熱します。温度は室温+50℃までは異常ではありません。
- Q5** 先端角度60°(75°、90°)以外の製作は可能ですか？
A5 可能です。ただし、ゲージ等を支給していただく場合があります。
- Q6** 先端角度60°の公差は？
A6 0~+30'です。
- Q7** センター軸の外径部は精度が出ていますか？
A7 精度の計測はセンター軸円錐部にセンターの振れを測定しています。センター軸の外径部では精度が出ていない場合があります。
- Q8** シール仕様の製品で高圧クーラントの使用は？
A8 完全防水ではありません。ベアリング部にクーラントが浸入し錆の原因になりますので、さけてください。
- Q9** 100シール付の穴は、なんでしょう？
A9 水抜き用の穴です。下向きになるようにローリングセンターを装着してください。
- Q10** 先端交換式は製作できますか？
A10 特殊仕様で製作可能です。

ワークドライビングセンター

- Q1** 加工物に焼きが入っていたり、調質している分には使用できますか？
A1 焼入されたりして硬度が高くなった加工物には爪が食い込まないため使用できません。
- Q2** 研削盤に使用可能ですか？
A2 焼入され硬度が高くなった加工物には爪が食い込まないため使用できません。また、加工精度、心押し台の押し圧に問題があります。
- Q3** センター穴は必要ですか？
A3 両センター加工ですので、必要です。
- Q4** センター軸は販売していますか？
A4 センター軸と本体は現合しておりますので販売しておりません。

傘型回転センター

- Q1** 特殊形状は製作できますか？
A1 小径、大径、角度、シャンク(モールステーバー)などの仕様をご指示ください。
- Q2** 機械の心押し台についている抜きナットでの取り外しは？
A2 BRF型は全て抜きナット付き心押し台対応となっております。カタログ掲載のないモールステーバーサイズは別途お問い合わせください。

レースセンター

- Q1** 超硬なしは製作できますか？
A1 各種特殊形状も承っております。寸法、仕様をご指示、お問い合わせください。
- Q2** 超硬が破損したり、外れた場合再度ロー付け修理ができますか？
A2 できません。歪みが出たり、精度が出せません。

修理・その他

- Q1** 他社製品ですが、修理できますか？
A1 部品の仕様が違い、治具が違いますので修理できません。
- Q2** すべての製品が修理できますか？
A2 一部修理できない機種もあります。お問い合わせください。
- Q3** 修理不能品は処分できますか？
A3 ご指示いただければ、弊社にて処分いたします。
- Q4** 部品等の供給は？
A4 製品の部品のみ販売は致しておりません。修理にて対応いたします。

The answers below are for products described in this catalogue.
Answers may vary according to conditions in the case of special specs. (Please contact us.)

Rolling Centers

- Q1** Can we use your products for grinding machines?
A1 The high-precision NC70 and NCF models with (optional) V seal specs can be used.
- Q2** Can we process a workpiece even with a shank other than Morse Taper shanks?
A2 You can do so with a straight shank or any other taper shanks, if you have a gauge. We may ask you to provide a gauge.
- Q3** Should we replenish grease for the bearing part?
A3 We measure grease and apply it at the time of assembly. Accordingly, you do not need to replenish grease. If grease is applied too much, it will generate heat.
- Q4** Is the bearing part of the body heated?
A4 Heat is generated by the rotation of the bearing. The highest temperature in the normal temperature range is room temperature plus 50 degrees Celsius.
- Q5** Can we process a workpiece at a tip angle other than 60, 75 and 90 degrees?
A5 You can do so. However, you need to provide a gauge, etc. in some cases.
- Q6** What is the tolerance of a tip angle of 60 degrees?
A6 It is 0 to 30 minutes.
- Q7** Have you measured the precision of the outer diameter of the center shaft?
A7 For precision measurement, we measure the center runout at the conical part of the center shaft. In some cases, the precision of the outer diameter of the center shaft has not been measured.
- Q8** Is it possible to use a high-pressure coolant for a product with a seal?
A8 Our products are not totally waterproof. Coolant would enter the bearing part, causing corrosion. Please avoid it.
- Q9** What is the hole of the model 100 with a seal?
A9 That hole is for draining water. When setting a rolling center, please be careful so that the hole faces downward.
- Q10** Is it possible to produce a product whose tip can be replaced?
A10 We can produce it with special specs.

Work-driving Centers

- Q1** Can we use the work-driving center for a workpiece that has been sintered or well-tempered?
A1 You cannot do so, because jaws do not grip a workpiece that has been hardened through sintering or the like.
- Q2** Can we use it for a grinding machine?
A2 You cannot do so, because jaws do not grip a workpiece that has been hardened through sintering. In addition, there are problems with the processing precision and the pressing force of the tailstock.
- Q3** Is the center hole necessary?
A3 It is necessary because the processing is conducted with two centers.
- Q4** Is a center shaft available?
A4 It is not available, because respective center shafts and centers are gauging after production.

Bevel Rolling Centers

- Q1** Do you produce a specially shaped product?
A1 Please specify specs, including small diameter, large diameter, angle and shank (Morse Taper).
- Q2** Is it possible to conduct detachment with a removal nut mounted on the tailstock?
A2 BRF types are all compatible with a tailstock with a detaching nut. For the Morse taper size not listed in the catalogue, please contact us.

Lathe Centers

- Q1** Do you produce a lathe center without a carbide tip?
A1 We can receive orders for specially shaped products. Please specify dimension and specs, and contact us.
- Q2** If a carbide tip is damaged or removed, is it possible to braze a new one?
A2 No. It would cause distortion and lose precision.

Repair, etc.

- Q1** Do you repair other makers' products?
A1 No, we don't, because the specs of parts and tools are different.
- Q2** Do you repair any kinds of your products?
A2 Some models cannot be repaired. Please contact us.
- Q3** Do you dispose of products that cannot be repaired?
A3 If you request, we will dispose of them.
- Q4** Do you supply parts, etc.?
A4 We do not sell parts of products. We will deal with your troubles through repair.

安全上のご注意

- 製品の先端部など鋭角部やエッジ部を素手で触るとケガの危険があります。ご注意ください。
- 製品を包装箱から取り出し機械に装着する際、製品に塗布してある錆止めのグリスで滑りやすいのでご注意ください。
- 機械装着時にはグリスをよく拭き取って行ってください。特にシャンク部は完全に拭き取るようにしてください。
- 重量の重い製品の取り扱い時には、落下によるケガの危険があります。適切な運搬器具等を使用し、安全靴を着用するなど安全にご配慮ください。
- ワークドライビングセンター（以下WDC）ご使用時に製品の回転方向の設定を誤ると、WDCや加工物が破損、飛散しケガをする危険があります。使用前に必ず回転方向を確認してください。
- 加工物の保持が不十分ですと製品や加工物が破損し飛散する危険があります。センター部が加工物のセンター穴に入っているかを確認し、加工物の保持は確実に行ってください。
- 製品にバイト、工具ホルダー等が干渉すると破損し飛散する危険があります。使用前に必ず確認してください。
- 回転中の製品、加工物に触れるとケガをします。回転中には絶対に触れないようにしてください。
- 加工中、製品及び加工物に衝撃的な負荷をかけると、（特に超硬付は）センター部などが破損し飛散する危険があります。ご注意ください。
- 加工中に異常な振動、異音等が発生した場合は直ちに加工を中止してください。
- 使用直後の製品及び加工物は高温になっているため、火傷をする危険があります。素手で触らないようにしてください。（弊社規格：常温＋50℃まで）
- 製品を本来の目的以外に使用しないでください。
- 製品の改造、分解は行わないでください。
- 替爪など交換部品は、弊社製の製品以外は使用しないでください。
- 製品のご使用時には必ず取扱説明書をお読みください。

その他製品に関する事につきましては、弊社各営業窓口までお問い合わせください。


Precautions for Safety

- If you touch a pointed or edgy part, such as a tip, of a product with your bare hand, you may be injured. Please be careful.
- When setting a product on a machine after taking a product out of a package box, please be careful not to drop a product due to the rust prevention grease applied to the product.
- Please wipe off the grease when setting a machine. Especially, clean the shank part thoroughly.
- When you handle a heavy product, there is a risk that you may be injured by the fall of the product. Please take some safety measures, such as using an appropriate carrying device and wearing protective shoes.
- If the setting of the rotational direction of a product is wrong when work-driving center (WDC) is used, there is a risk that WDC and a workpiece will be damaged and scattered, causing injury. Please be sure to check the rotational direction before use.
- If the gripping of a workpiece is insufficient, there is a risk that a product or workpiece will be damaged and scattered. Please check whether the center part has fitted in the center hole of a workpiece, and grip the workpiece securely.
- If a product is affected by a turning tool, a tool holder, or the like, there is a risk that it will be damaged and scattered. Please be sure to check it before use.
- If you touch a rotating product or workpiece, you will be injured. Please never touch a rotating object.
- If you apply a shock to a product or workpiece during processing, there is a risk that the center part, etc. (especially carbide tip-attached ones) will be damaged and scattered. Please be careful.
- If there emerges any abnormal vibration, noise, or the like during processing, please stop processing immediately.
- Just after use, the temperatures of a product and a workpiece are high, so there is a risk that you will suffer from burn injury. Please avoid touching them with your bare hand. (Standard set by our company: temperature reaches up to room temperature plus 50 degrees Celsius)
- Please do not use a product for any purpose other than the original one.
- Please do not alter or disassemble a product.
- Please do not use any spare parts, such as spare jaws, other than those produced by our company.
- When using a product, please be sure to read a manual.

For other inquiries regarding products, please contact the sales section of our company.

MEMO

60度センタ穴 60-degree center holes



単位 unit: mm

d 呼び Nominal	D	D1	D2 (最小) Minimum	* ℓ (最大) Maximum	b (約) Approx.	参考 Reference				
						ℓ_1	ℓ_2	ℓ_3	t	a
(0.5)	1.06	1.6	1.6	1	0.2	0.48	0.64	0.68	0.5	0.16
(0.63)	1.32	2	2	1.2	0.3	0.6	0.8	0.9	0.6	0.2
(0.8)	1.7	2.5	2.5	1.5	0.3	0.78	1.01	1.08	0.7	0.23
1	2.12	3.15	3.15	1.9	0.4	0.97	1.27	1.37	0.9	0.3
(1.25)	2.65	4	4	2.2	0.6	1.21	1.6	1.81	1.1	0.39
1.6	3.35	5	5	2.8	0.6	1.52	1.99	2.12	1.4	0.47
2	4.25	6.3	6.3	3.3	0.8	1.95	2.54	2.75	1.8	0.59
2.5	5.3	8	8	4.1	0.9	2.42	3.2	3.32	2.2	0.78
3.15	6.7	10	10	4.9	1	3.07	4.03	4.07	2.8	0.96
4	8.5	12.5	12.5	6.2	1.3	3.9	5.05	5.2	3.5	1.15
(5)	10.6	16	16	7.5	1.6	4.85	6.41	6.45	4.4	1.56
(6.3)	13.2	18	18	9.2	1.8	5.98	7.36	7.78	5.5	1.38
(8)	17	22.4	22.4	11.5	2	7.79	9.35	9.79	7	1.56
10	21.2	28	28	14.2	2.2	9.7	11.66	11.9	8.7	1.96

注 * ℓ は、より小さい値となってはならない。
備考 括弧を付けた呼びのものは、なるべく用いない。
Note: * ℓ shall not fall below t.
Remark: You should avoid using the nominal values in parentheses.

センタ穴は正しい形と寸法に仕上げてください。
ワシ印製品の加工の性能を十分に発揮させるためには、加工物のセンタ穴を正しい形と寸法に仕上げる必要があります。加工物の寸法に対しセンタ穴の寸法はその使用目的によって限定される場合がありますが、センタ穴寸法についてはJIS規格に必ず合致するように工作してください。
Please finish the center hole so that its shape and dimension are appropriate.
In order to bring out the processing performance of eagle-mark products to a sufficient degree, it is necessary to finish the center hole of each workpiece so that its shape and dimension are appropriate. Differing from the dimension of a workpiece, the dimension of its center hole may be limited according to the purpose of use. Please be careful so that the center hole dimension satisfies the JIS standard.



二村機器株式會社

URL <https://www.futamurakk.co.jp>

E-mail otoiawase@futamurakk.co.jp



Aichi
Quality

認定番号1212
Certification No. 1212



website

- 本 社 ・ 工 場 〒453-0862
名古屋営業所 愛知県名古屋市中村区岩塚町字九反所55番地
TEL (052)411-1196(代)
FAX (052)412-8882
- 大 阪 営 業 所 〒553-0003
大阪府大阪市福島区福島4丁目2番76号
TEL (06)6448-0401(代)
FAX (06)6448-0404
- 東 京 営 業 所 〒146-0083
東京都大田区千鳥3丁目20番4号
TEL (03)5741-3821(代)
FAX (03)5741-3841
- 静 岡 営 業 所 〒426-0036
静岡県藤枝市上青島177番3号
TEL (054)643-1196(代)
FAX (054)643-9772

FUTAMURA MACHINES & TOOLS CO.,LTD.

Headquarters / Factory / Nagoya Office

55 Kutanjo, Iwatsukacho, Nakamura-ku Nagoya-shi, Aichi, 453-0862, Japan

Tel: +81-52-411-1196 (main) Fax: +81-52-412-8882

Osaka Office

4-2-76 Fukushima, Fukushima-ku Osaka-shi, Osaka, 553-0003, Japan

Tel: +81-6-6448-0401 (main) Fax: +81-6-6448-0404

Tokyo Office

3-20-4 Chidori, Ota-ku, Tokyo, 146-0083, Japan

Tel: +81-3-5741-3821 (main) Fax: +81-3-5741-3841

Shizuoka Office

177-3 Kamiaojima, Fujieda-shi, Shizuoka, 426-0036, Japan

Tel: +81-54-643-1196 (main) Fax: +81-54-643-9772

販売代理店 Sales agent